



Zawór kulowy 2-częściowy z przyłączem metrycznym LET-LOK® stal nierdzewna, H-700

Kompaktowy, dwuczęściowy średniociśnieniowy zawór kulowy przeznaczony do wymagających zastosowań ogólnych. Może być stosowany do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego. Zawór charakteryzuje się dużym zakresem rozmiarowym dla zapewnienia odpowiednio dużego przepływu, szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm³/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Zaprojektowany do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Materiał korpusu: stal AISI 316. Materiał kuli i trzpienia: stal AISI 316. Materiał dźwigni: stal AISI 304, PVC. Uszczelnienie kuli: modyfikowany PTFE. Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Temperatura pracy: od -42°C do +204°C. Ciśnienie robocze: do 137 bar (zależnie od temperatury). Przyłącze: metryczne LET-LOK®.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 6 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-06-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 377,43 zł(464,24 zł) +3szt 335,49 zł(412,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	90		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	135		
Masa [kg]	0.201		
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 8 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-08-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 423,23 zł(520,57 zł) +3szt 376,20 zł(462,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Długość zaworu [mm]	90		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		

Rozmiar przyłącza 2 (inny)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0.165	
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 10 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-10-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 419,38 zł(515,84 zł) +3szt 372,78 zł(458,52 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		7.2	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		90	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 12 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-12-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 539,22 zł(663,24 zł) +3szt 479,31 zł(589,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		9.2	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Długość zaworu [mm]		95.3	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		12 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 14 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-14-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 725,31 zł(892,13 zł) +3szt 644,72 zł(793,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		9.2	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Długość zaworu [mm]		95.3	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		14 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	

Rozmiar przyłącza 2 (inny)		14 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 15 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-15-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 710,13 zł(873,46 zł) +3szt 631,23 zł(776,41 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		9.2	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Długość zaworu [mm]		95.3	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		15 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		15 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 18 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-18-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 742,01 zł(912,67 zł) +3szt 659,56 zł(811,26 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		12.5	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		18	
Długość zaworu [mm]		113.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		18 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		18 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		135	
Masa [kg]		0	
Zawór kulowy 2-częściowy, 2 x LL 25 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H700-SS-LM-25-TLD	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 132,63 zł(1 393,13 zł) +3szt 1 006,78 zł(1 238,34 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		15	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		129.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		25 mm	

Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	25 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]	135
Masa [kg]	0