



Zawór kulowy do tlenu gazowego z dźwignią stalową z gwintem BSP, mosiądz, typ 520, 50200

Specjalistyczny, dwuczęściowy, pełnoprzelotowy zawór kulowy odcinający produkcji europejskiej, wykonany z odlewu, z dźwignią prostą stalową, przeznaczony do instalacji tlenu gazowego, argonu, azotu. Posiada zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem. Zawór odtłuszczony do pracy z tlenem gazowym, zgodnie z normą EN ISO 23208, pakowany indywidualnie w zgrzewany woreczek foliowy. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 do DN50 (1.1/4" ÷ 2") dla cieczy grupy 2 (w zakresie pełnego ciśnienia roboczego) i dla gazów grupy 1 i 2 (przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar) - oznaczenie CE, kategoria I. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Nie stosować do acetylenu! Materiał: mosiądz niklowany (korpus), mosiądz chromowany (kula), stal cynkowana (dźwignia). Uszczelnienie: PTFE (kula), PTFE / EPDM (trzpień). Przyłącze: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +1200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520002	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,89 zł (66,28 zł) +3szt 47,55 zł (58,49 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przełotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	46.5		
Długość gwintu przyłącza [mm]	10		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.141		
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 3/8", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,89 zł (66,28 zł) +3szt 47,55 zł (58,49 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przełotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	46.5		
Długość gwintu przyłącza [mm]	10		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.125	
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 3/8", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502003	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,81 zł (69,88 zł) +3szt 50,12 zł (61,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		51.5	
Długość gwintu przyłącza [mm]		11.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.135	
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,25 zł (101,17 zł) +3szt 72,58 zł (89,27 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		15	
Długość zaworu [mm]		62	
Długość gwintu przyłącza [mm]		15	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.26	
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 92,53 zł (113,81 zł) +3szt 81,65 zł (100,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		15	
Długość zaworu [mm]		65.5	
Długość gwintu przyłącza [mm]		15	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.26	
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 3/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520005	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,35 zł(143,11 zł) +3szt 102,66 zł(126,27 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		71	
Długość gwintu przyłącza [mm]		16.3	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.34	
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 3/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502005	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,26 zł(161,45 zł) +3szt 115,82 zł(142,46 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		75.5	
Długość gwintu przyłącza [mm]		16.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.36	
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 1", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,27 zł(221,73 zł) +3szt 159,06 zł(195,64 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		81.5	
Długość gwintu przyłącza [mm]		19.1	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.609	
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 1", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 215,14 zł(264,62 zł) +3szt 189,83 zł(233,49 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		85.5	
Długość gwintu przyłącza [mm]		19.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.61	
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520007	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 279,66 zł(343,98 zł) +3szt 246,76 zł(303,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		92	
Długość gwintu przyłącza [mm]		21.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Masa [kg]		0.878	
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502007	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 314,27 zł(386,55 zł) +3szt 277,30 zł(341,08 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		89	
Długość gwintu przyłącza [mm]		16	

Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Masa [kg]		0.745	
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 1.1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 420,00 zł(516,60 zł) +3szt 370,59 zł(455,83 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		102	
Długość gwintu przyłącza [mm]		21.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		1.337	
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 1.1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 420,52 zł(517,24 zł) +3szt 371,04 zł(456,38 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		40	
Długość zaworu [mm]		102	
Długość gwintu przyłącza [mm]		17	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		1.025	
Zawór kulowy do tlenu typ 520 GW BSP 2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-520009	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 630,78 zł(775,86 zł) +3szt 556,57 zł(684,58 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		126	

Długość gwintu przyłącza [mm]	26		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.99		
Zawór kulowy do tlenu typ 50200 GZ BSP 2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: TD-502009	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 695,29 zł(855,21 zł) +3szt 613,49 zł(754,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	116.5		
Długość gwintu przyłącza [mm]	18		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.84		