



Zawór kulowy dwudrożny z GW NPT, stal nierdzewna, H-6810

Wysokiej jakości wysokociśnieniowy zawór kulowy dwudrożny zamykający przeznaczony do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego lub panelowego. Zawór charakteryzuje się wysoką szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm³/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dostępne zawory z napędem pneumatycznym. Występuje w dwóch wersjach ciśnieniowych: o maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiednio 206 bar oraz 413 bar. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew) - dla wersji 206 bar; stali AISI 316 (ASTM A-276, odkuwka) - dla wersji 413 bar. Dla wersji niskociśnieniowej (206 bar) dostępne jest wykonanie z mosiądzu. Materiał kuli: stal AISI 316. Materiał dźwigni: nylon, wkład z mosiądzu; dźwignia zaworu standardowo w kolorze czarnym (dostępne inne kolory, dźwignia metalowa, dźwignia z kłódką ISLT). Uszczelnienie kuli i trzpienia: modyfikowany PTFE (opcja PCTFE, PEEK). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 206 bar (modyfikowany PTFE). Temp. pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): od -34°C do +210°C (modyfikowany PTFE). Przyłącze: GW NPT. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji poprzez dokręcenie śruby uszczelnienia o 1/8 do 1/4 obrotu.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-02-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 841,42 zł(1 034,95 zł) +3szt 747,93 zł(919,95 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przełotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	63.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		
Zawór kulowy 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-02-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 774,11 zł(952,16 zł) +3szt 688,09 zł(846,35 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	63.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PCTFE		
Zawór kulowy 2 x GW 1/8" NPT, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-02-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 560,96 zł(689,98 zł) +3szt 498,63 zł(613,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	63.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0.23		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		
Zawór kulowy 2 x GW 1/4" NPT, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-04-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 797,83 zł(981,33 zł) +3szt 709,18 zł(872,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	64		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		

Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x GW 1/4" NPT, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-04-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 734,08 zł(902,92 zł) +3szt 652,52 zł(802,60 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		64	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 1/4" NPT, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-04-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 531,92 zł(654,26 zł) +3szt 472,82 zł(581,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		64	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0.253	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 3/8" NPT, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-06-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 299,52 zł(1 598,41 zł) +3szt 1 155,13 zł(1 420,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		69.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x GW 3/8" NPT, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-06-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 195,52 zł(1 470,49 zł) +3szt 1 062,69 zł(1 307,11 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		69.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 3/8" NPT, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-06-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 866,38 zł(1 065,65 zł) +3szt 770,12 zł(947,25 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		69.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-08-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 913,58 zł(2 353,70 zł) +3szt 1 700,96 zł(2 092,18 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		87.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-08-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 760,50 zł(2 165,42 zł) +3szt 1 564,89 zł(1 924,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		87.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 1/2" NPT, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-08-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 275,74 zł(1 569,16 zł) +3szt 1 133,99 zł(1 394,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		87.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 3/4" NPT, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-12-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 626,22 zł(2 000,25 zł) +3szt 1 445,53 zł(1 778,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		91	

Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x GW 3/4" NPT, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-12-CSS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 1 496,07 zł(1 840,17 zł) +3szt 1 329,84 zł(1 635,70 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		91	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x GW 3/4" NPT, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6810-SS-N-12-PSS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 1 084,11 zł(1 333,46 zł) +3szt 963,65 zł(1 185,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		91	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	