



Zawór kulowy dwudrożny z przyłączem metrycznym LET-LOK®, stal nierdzewna, H-6800

Wysokiej jakości wysokociśnieniowy zawór kulowy dwudrożny zamykający przeznaczony do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego lub panelowego. Zawór charakteryzuje się wysoką szczelnością zamknięcia (dopuszczalny przeciek wewnętrzny przez uszczelnienie kuli 0,1 Ncm³/min), dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dostępne zawory z napędem pneumatycznym. Występuje w dwóch wersjach ciśnieniowych: o maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiednio 206 bar oraz 413 bar. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew) - dla wersji 206 bar; stali AISI 316 (ASTM A-276, odkuwka) - dla wersji 413 bar. Dla wersji niskociśnieniowej (206 bar) dostępne jest wykonanie z miedzi. Materiał kuli: stal AISI 316. Materiał dźwigni: nylon, wkład z miedzi; dźwignia zaworu standardowo w kolorze czarnym (dostępne inne kolory, dźwignia metalowa, dźwignia z kłódką ISLT). Uszczelnienie kuli i trzpienia: modyfikowany PTFE (opcja PCTFE, PEEK). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 206 bar (modyfikowany PTFE). Temperatura pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): od -34°C do +210°C (modyfikowany PTFE). Przyłącze: metryczne LET-LOK®. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji poprzez dokręcenie śruby uszczelnienia o 1/8 do 1/4 obrotu.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy 2 x LL 3 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-ASS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	2.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Długość zaworu [mm]	78.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		
Zawór kulowy 2 x LL 3 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 688,51 zł(846,87 zł) +3szt 612,01 zł(752,77 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	2.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Długość zaworu [mm]	78.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PCTFE		
Zawór kulowy 2 x LL 3 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 498,97 zł(613,73 zł) +3szt 443,53 zł(545,54 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	2.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Długość zaworu [mm]	78.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		
Zawór kulowy 2 x LL 6 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 887,38 zł(1 091,48 zł) +3szt 788,79 zł(970,21 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	83.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		

Zawór kulowy 2 x LL 6 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 816,45 zł(1 004,23 zł) +3szt 725,73 zł(892,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	83.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PCTFE		
Zawór kulowy 2 x LL 6 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 591,59 zł(727,66 zł) +3szt 525,86 zł(646,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	83.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0.264		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		
Zawór kulowy 2 x LL 8 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 921,86 zł(1 133,89 zł) +3szt 819,43 zł(1 007,90 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	84.8		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		

Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x LL 8 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 848,15 zł(1 043,22 zł) +3szt 753,91 zł(927,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		84.8	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x LL 8 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 614,57 zł(755,92 zł) +3szt 546,29 zł(671,94 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		84.8	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0.271	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 2 x LL 10 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 967,94 zł(1 190,57 zł) +3szt 860,39 zł(1 058,28 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		86.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	

Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x LL 10 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 890,44 zł(1 095,24 zł) +3szt 791,50 zł(973,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		86.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x LL 10 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 645,26 zł(793,67 zł) +3szt 573,56 zł(705,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		86.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 2 x LL 12 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 098,30 zł(2 580,91 zł) +3szt 1 865,16 zł(2 294,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		102.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	

Rozmiar przyłącza (inny)		12 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 2 x LL 12 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 930,39 zł(2 374,38 zł) +3szt 1 715,91 zł(2 110,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		102.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		12 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 2 x LL 12 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 398,87 zł(1 720,61 zł) +3szt 1 243,44 zł(1 529,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		102.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		12 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 2 x LL 18 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-18-ASS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 066,15 zł(2 541,36 zł) +3szt 1 836,58 zł(2 258,99 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	

Długość zaworu [mm]	102.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	18 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		
Zawór kulowy 2 x LL 18 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-18-CSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 900,79 zł(2 337,97 zł) +3szt 1 689,59 zł(2 078,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10.3		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	102.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	18 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PCTFE		
Zawór kulowy 2 x LL 18 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-18-PSS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 377,47 zł(1 694,29 zł) +3szt 1 224,42 zł(1 506,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10.3		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	102.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	18 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		