



Wytrzymały, trójdrogowy, nierdzewny zawór kulowy typ L lub T z dźwignią prostą z blokadą i kołnierzem ISO 5211, 2057N

Wytrzymały, trójdrogowy zawór kulowy odcinający, z dźwignią prostą z blokadą i kołnierzem do pośredniego montażu napędu zgodnym z normą ISO 5211, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Występuje w dwóch wersjach: typ T do rozdzielania przepływu lub mieszania mediów i odcinania jednego kierunku przepływu oraz typ L do przekierowywania przepływu do różnych linii instalacji i odcinania przepływu. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Trzpień zabezpieczony przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") oznaczenie CE kat. I i II – zgodnie z deklaracją producenta. Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Dostępny w wersji standardowej i ekonomicznej (X). Materiał korpusu i kuli: stal nierdzewna AISI 316 (CF8M). Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 316. Materiał dźwigni: stal nierdzewna + PVC (biały). Uszczelnienie kuli: PTFE / RTFE (PTFE + 15% GF). Uszczelnienie trzpienia: PTFE. Przyłącza: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 378,34 zł(465,36 zł) +10szt 272,40 zł(335,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	11.6		
Długość zaworu [mm]	76		
Długość dźwigni [mm]	153		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	0.76		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 361,00 zł(444,03 zł) +10szt 259,92 zł(319,70 zł)

Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	11		
Długość zaworu [mm]	69.3		
Długość dźwigni [mm]	131		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	0.6		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 9 x 9		
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 372,69 zł (458,41 zł) +10szt 268,34 zł (330,06 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	12.5		
Długość zaworu [mm]	76		
Długość dźwigni [mm]	153		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	0.72		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 150,00 zł (184,50 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	11		
Długość zaworu [mm]	69.3		
Długość dźwigni [mm]	131		

Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.6	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 9 x 9	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15L		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 411,13 zł(505,69 zł) +10szt 296,01 zł(364,09 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		12.5	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość dźwigni [mm]		153	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.67	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15LX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 387,88 zł(477,09 zł) +10szt 279,27 zł(343,50 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		12.5	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość dźwigni [mm]		131	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.65	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 9 x 9	

Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 335,96 zł (413,23 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	86		
Długość dźwigni [mm]	153		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.14		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 485,45 zł(597,10 zł) +10szt 349,53 zł(429,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	86.6		
Długość dźwigni [mm]	184		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.2		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 11 x 11		
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 723,21 zł(889,55 zł) +10szt 520,71 zł(640,47 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Średnica przelotu [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	99		
Długość dźwigni [mm]	183		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.63		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 9,5		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 663,00 zł (815,49 zł) +10szt 477,36 zł (587,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	103		
Długość dźwigni [mm]	184		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.7		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 11 x 11		
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 586,80 zł (721,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	117		
Długość dźwigni [mm]	183		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		

Masa [kg]		2.4	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 9,5	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 846,99 zł(1 041,80 zł) +10szt 609,83 zł(750,09 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		118.2	
Długość dźwigni [mm]		184	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		2.5	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 11 x 11	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 479,88 zł(1 820,25 zł) +10szt 1 065,51 zł(1 310,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		124	
Długość dźwigni [mm]		246	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		3.8	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 12	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40LX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 213,77 zł(1 492,94 zł) +10szt 873,91 zł(1 074,91 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	

Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	125.8		
Długość dźwigni [mm]	204		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	3.5		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 11 x 11		
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "L" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 055,38 zł (2 528,12 zł) +10szt 1 479,87 zł (1 820,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	38		
Długość zaworu [mm]	148		
Długość dźwigni [mm]	246		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	5.74		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 12		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "L" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50LX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 717,09 zł (2 112,02 zł) +10szt 1 236,31 zł (1 520,66 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	38		
Długość zaworu [mm]	149		
Długość dźwigni [mm]	227		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		5.7	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 14 x 14	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 378,34 zł(465,36 zł) +10szt 272,40 zł(335,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		11.6	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość dźwigni [mm]		153	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.76	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-08TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 361,00 zł(444,03 zł) +10szt 259,92 zł(319,70 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		11	
Długość zaworu [mm]		69.3	
Długość dźwigni [mm]		131	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.6	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 9 x 9	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 378,34 zł(465,36 zł) +10szt 272,40 zł(335,05 zł)
Dane techniczne			

Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		12.5	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość dźwigni [mm]		153	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.72	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 3/8", AISI 316 Indeks: HT-2057N-10TX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 218,33 zł (268,55 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		11	
Długość zaworu [mm]		69.3	
Długość dźwigni [mm]		131	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.6	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 9 x 9	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15T		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 411,13 zł (505,69 zł) +10szt 296,01 zł (364,09 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		12.5	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość dźwigni [mm]		153	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.67	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-15TX		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 387,88 zł(477,09 zł) +10szt 279,27 zł(343,50 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		12.5	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość dźwigni [mm]		131	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		0.65	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 9 x 9	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20T		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 542,57 zł(667,36 zł) +10szt 390,65 zł(480,50 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		16	
Długość zaworu [mm]		86	
Długość dźwigni [mm]		153	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		1.14	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M5, rozmiar trzpienia 8	

Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 3/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-20TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 485,45 zł(597,10 zł) +10szt 349,53 zł(429,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	86.6		
Długość dźwigni [mm]	184		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.2		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F4, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 11 x 11		
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25T	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 723,21 zł(889,55 zł) +10szt 520,71 zł(640,47 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	99		
Długość dźwigni [mm]	183		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.63		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 9,5		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1", AISI 316 Indeks: HT-2057N-25TX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 663,00 zł(815,49 zł) +10szt 477,36 zł(587,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Średnica przelotu [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	103		
Długość dźwigni [mm]	184		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	1.7		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 11 x 11		
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 970,23 zł(1 193,38 zł) +10szt 698,57 zł(859,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	117		
Długość dźwigni [mm]	183		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	2.4		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 9,5		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1.1/4", AISI 316 Indeks: HT-2057N-32TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 216,00 zł (265,68 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	118.2		
Długość dźwigni [mm]	184		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		

Masa [kg]		2.5	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F5, rozmiar gwintu M6, rozmiar trzpienia 11 x 11	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40T	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 479,88 zł(1 820,25 zł) +10szt 1 065,51 zł(1 310,58 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		124	
Długość dźwigni [mm]		246	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		3.8	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 12	
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 1.1/2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-40TX	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 213,77 zł(1 492,94 zł) +10szt 873,91 zł(1 074,91 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		T	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		125.8	
Długość dźwigni [mm]		204	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		63	
Masa [kg]		3.5	
Uwagi		kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 11 x 11	
Zawór kulowy typ 2057N trójdrożny "T" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50T	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 055,38 zł(2 528,12 zł) +10szt 1 479,87 zł(1 820,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Typ zaworu		kulowy	

Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	38		
Długość zaworu [mm]	148		
Długość dźwigni [mm]	246		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	5.74		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 12		
Zawór kulowy typ 2057N-X trójdrożny "T" GW BSP 2", AISI 316 Indeks: HT-2057N-50TX	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 717,09 zł(2 112,02 zł) +10szt 1 236,31 zł(1 520,66 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	38		
Długość zaworu [mm]	149		
Długość dźwigni [mm]	227		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	63		
Masa [kg]	5.7		
Uwagi	kołnierz ISO 5211 typ F7, rozmiar gwintu M8, rozmiar trzpienia 14 x 14		