



Zawór kulowy trójdrożny typ T lub L z GW BSP, mosiądz, typ 5310, 5311

Uniwersalny trójdrogowy zawór kulowy rozdzielający produkcji europejskiej, wykonany z odlewu, z dźwignią prostą aluminiową, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Występuje w dwóch wersjach: typ T do rozdzielania przepływu lub mieszania mediów i odcinania jednego kierunku przepływu oraz typ L do przekierowywania przepływu do różnych linii instalacji i odcinania przepływu. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") dla cieczy gr.1 i 2 oraz dla gazów grupy 2 (innych niż niebezpieczne) – oznaczenie CE, kategoria I. Zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), mosiądz chromowany (kula), aluminium (dźwignia). Uszczelnienie: PTFE (kula), 2 x o-ring NBR (trzcień). Przyłącze: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -10°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 1/4", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 204,27 zł(251,25 zł) +10szt 183,84 zł(226,12 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	77		
Długość gwintu przyłącza [mm]	19		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	55		
Masa [kg]	0.737		
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 3/8", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 163,34 zł (200,91 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	12		

Długość zaworu [mm]	77		
Długość gwintu przyłącza [mm]	19		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	55		
Masa [kg]	0.67		
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 1/2", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,33 zł(216,89 zł) +10szt 158,70 zł(195,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	14		
Długość zaworu [mm]	77		
Długość gwintu przyłącza [mm]	19		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.665		
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 3/4", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 278,15 zł(342,12 zł) +10szt 250,33 zł(307,91 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	18		
Długość zaworu [mm]	92		
Długość gwintu przyłącza [mm]	23		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	1.114		
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 1", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 411,19 zł(505,76 zł) +10szt 370,07 zł(455,19 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	23		
Długość zaworu [mm]	104		
Długość gwintu przyłącza [mm]	25		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Masa [kg]	1.675		
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 637,05 zł(783,57 zł) +10szt 573,35 zł(705,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	29		
Długość zaworu [mm]	118		
Długość gwintu przyłącza [mm]	27		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	2.282		
Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 1.1/2", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 901,65 zł(1 109,03 zł) +10szt 811,49 zł(998,13 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	36		
Długość zaworu [mm]	138		
Długość gwintu przyłącza [mm]	31		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	3.369		

Zawór kulowy trójdrożny "T" GW BSP 2", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5310-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 357,08 zł(1 669,21 zł) +10szt 1 221,37 zł(1 502,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	T		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	45		
Długość zaworu [mm]	162		
Długość gwintu przyłącza [mm]	36		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	5.512		
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 1/4", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-006	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 204,27 zł(251,25 zł) +10szt 183,84 zł(226,12 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	77		
Długość gwintu przyłącza [mm]	19		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	55		
Masa [kg]	0.724		
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 3/8", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 204,17 zł(251,13 zł) +10szt 183,75 zł(226,01 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	77		
Długość gwintu przyłącza [mm]	19		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		55	
Masa [kg]		0.685	
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 1/2", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,33 zł(216,89 zł) +10szt 158,70 zł(195,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		14	
Długość zaworu [mm]		77	
Długość gwintu przyłącza [mm]		19	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Masa [kg]		0.672	
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 3/4", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 278,15 zł(342,12 zł) +10szt 250,33 zł(307,91 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		18	
Długość zaworu [mm]		92	
Długość gwintu przyłącza [mm]		23	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Masa [kg]		1.122	
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 1", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 407,27 zł(500,94 zł) +10szt 366,55 zł(450,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Układ przepływu		L	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		23	

Długość zaworu [mm]	104		
Długość gwintu przyłącza [mm]	25		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	45		
Masa [kg]	1.703		
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 631,02 zł(776,15 zł) +10szt 567,92 zł(698,54 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	29		
Długość zaworu [mm]	118		
Długość gwintu przyłącza [mm]	27		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	2.406		
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 1.1/2", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 901,97 zł(1 109,42 zł) +10szt 811,77 zł(998,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Układ przepływu	L		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	36		
Długość zaworu [mm]	138		
Długość gwintu przyłącza [mm]	31		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35		
Masa [kg]	3.405		
Zawór kulowy trójdrożny "L" GW BSP 2", mosiądz, dźwignia aluminiowa Indeks: RV-5311-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 357,40 zł(1 669,60 zł) +10szt 1 221,66 zł(1 502,64 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy
Układ przepływu	L
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)
Średnica przelotu [mm]	45
Długość zaworu [mm]	162
Długość gwintu przyłącza [mm]	36
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	35
Masa [kg]	5.568