



Zawór kulowy trójdrożny z przyłączem metrycznym LET-LOK®, stal nierdzewna, H-6800

Wysokiej jakości wysokociśnieniowy zawór kulowy trójdrożny przełączający z dolnym wejściem (tylko przełączanie, bez odcięcia) przeznaczony do armatury precyzyjnej (instrumentation) dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, inżynierii procesowej - do cieczy i do gazów. Przeznaczony do montażu przewodowego lub panelowego. Zawór charakteryzuje się wysoką szczelnością zamknięcia, dużą trwałością i niskim momentem obrotowym. Każdy zawór jest testowany ciśnieniowo azotem. Certyfikowany wg ISO 15848-1:2006 (E). Dostępne zawory z napędem pneumatycznym. Występuje w dwóch wersjach ciśnieniowych: o maksymalnym ciśnieniu roboczym odpowiednio 206 bar oraz 413 bar. Materiał korpusu: stal AISI 316 (ASTM A351 CF8M, odlew) - dla wersji 206 bar; stali AISI 316 (ASTM A-276, odkuwka) - dla wersji 413 bar. Dla wersji niskociśnieniowej (206 bar) dostępne jest wykonanie z miedzi. Materiał kuli: stal AISI 316. Materiał dźwigni: nylon, wkład z miedzi; dźwignia zaworu standardowo w kolorze czarnym (dostępne inne kolory, dźwignia metalowa, dźwignia z kłódką ISLT). Uszczelnienie kuli i trzpienia: modyfikowany PTFE (opcja PCTFE, PEEK). Ciśnienie robocze (zależna od temperatury / materiału uszczelnienia - patrz wykres): do 206 bar (modyfikowany PTFE). Temperatura pracy (zależna od materiału uszczelnienia - patrz wykres): od -34°C do +210°C (modyfikowany PTFE). Przyłącze: metryczne LET-LOK®. UWAGI! Zawory kulowe zaprojektowane są do pracy w pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej. Zawory posiadają fabrycznie wyregulowane uszczelnienie dławnicy dla ciśnienia 70 bar. Ze względu na zróżnicowane warunki pracy, może być wymagana okresowa regulacja uszczelnienia za pomocą śruby uszczelnienia trzpienia (po demontażu dźwigni). Zalecana jest wstępna regulacja przed uruchomieniem instalacji poprzez dokręcenie śruby uszczelnienia o 1/8 do 1/4 obrotu.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy 3 x LL 3 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-AST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 885,01 zł(1 088,56 zł) +3szt 786,67 zł(967,60 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	2.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Długość zaworu [mm]	78.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		
Zawór kulowy 3 x LL 3 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-03-PST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 590,00 zł(725,70 zł) +3szt 524,45 zł(645,07 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	2.4		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	2		
Długość zaworu [mm]	78.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	3 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		
Zawór kulowy 3 x LL 6 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-AST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 115,81 zł(1 372,45 zł) +3szt 991,83 zł(1 219,95 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	83.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		
Zawór kulowy 3 x LL 6 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-CST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 026,59 zł(1 262,71 zł) +3szt 912,53 zł(1 122,41 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	83.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0.105		
Uwagi	uszczelnienie kuli PCTFE		

Zawór kulowy 3 x LL 6 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-06-PST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 743,93 zł(915,03 zł) +3szt 661,27 zł(813,36 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	83.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0.273		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		
Zawór kulowy 3 x LL 8 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-AST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	84.8		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)		
Zawór kulowy 3 x LL 8 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-CST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 269,17 zł(1 561,08 zł) +3szt 1 128,15 zł(1 387,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	4.8		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Długość zaworu [mm]	84.8		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		

Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 3 x LL 8 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-08-PST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 919,71 zł(1 131,24 zł) +3szt 817,52 zł(1 005,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		84.8	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 3 x LL 10 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-AST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 341,58 zł(1 650,14 zł) +3szt 1 192,51 zł(1 466,79 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		86.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 3 x LL 10 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-CST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 234,24 zł(1 518,12 zł) +3szt 1 097,10 zł(1 349,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		86.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	

Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PCTFE	
Zawór kulowy 3 x LL 10 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-10-PST		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 894,40 zł(1 100,11 zł) +3szt 795,03 zł(977,89 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		4.8	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		5	
Długość zaworu [mm]		86.4	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		10 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		206	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE	
Zawór kulowy 3 x LL 12 mm, uszcz. PEEK, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-AST		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 521,81 zł(3 101,83 zł) +3szt 2 241,61 zł(2 757,18 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		102.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		12 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		SPECJALNY INNY	
Rozmiar przyłącza 2 (inny)		12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		413	
Masa [kg]		0	
Uwagi		uszczelnienie kuli PEEK (polieteroeteroketon)	
Zawór kulowy 3 x LL 12 mm, uszcz. PCTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-CST		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 2 320,16 zł(2 853,80 zł) +3szt 2 062,37 zł(2 536,72 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Średnica przelotu [mm]		10.3	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		102.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		SPECJALNY INNY	

Rozmiar przyłącza (inny)	12 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	413		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli PCTFE		
Zawór kulowy 3 x LL 12 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-12-PST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 681,30 zł (2 068,00 zł) +3szt 1 494,49 zł (1 838,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10.3		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	102.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	12 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		
Zawór kulowy 3 x LL 18 mm, uszcz. mod. PTFE, SS Indeks: HM-H6800-SS-LM-18-PST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 812,30 zł (2 229,13 zł) +3szt 1 610,94 zł (1 981,46 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	10.3		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	102.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	18 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	206		
Masa [kg]	0		
Uwagi	uszczelnienie kuli modyfikowany PTFE		