



Zawór kulowy z dźwignią aluminiową motylek, z gwintem BSP, mosiądz, typ 4174 i 4334

Uniwersalny, dwuczęściowy zawór kulowy odcinający produkcji europejskiej, wykonany z mosiężnego odlewu, z dźwignią motylkową aluminiową, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") dla cieczy grupa 1 i 2 oraz dla gazów grupy 2 (innych niż niebezpieczne) – oznaczenie CE, kategoria I – zgodnie z deklaracją producenta. Spełnia wymagania EN 13828 dla zaworów do instalacji wodnych w budynkach (DN10 ÷ DN50). Posiada certyfikat do zastosowań do wody pitnej WRAS (W. Brytania) i D.M. 174 (Włochy). Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), mosiądz chromowany (kula), aluminium (dźwignia). Uszczelnienie: PTFE (kula), 2 x o-ring NBR (trzpień). Przyłącze: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 4174 GW BSP 1/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4174-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,94 zł (36,83 zł) +10szt 24,73 zł (30,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	45		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.116		
Zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BSP 1/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4334-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,79 zł (37,87 zł) +10szt 25,44 zł (31,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	51		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.119	
Zawór kulowy typ 4174 GW BSP 3/8", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4174-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,60 zł (35,18 zł) +10szt 23,63 zł (29,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		45	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.118	
Zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BSP 3/8", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4334-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 30,67 zł (37,72 zł) +10szt 25,34 zł (31,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		53	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.123	
Zawór kulowy typ 4174 GW BSP 1/2", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4174-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,17 zł (32,19 zł) +10szt 21,62 zł (26,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		14.5	
Długość zaworu [mm]		48	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.145	
Zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BSP 1/2", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4334-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,63 zł (33,98 zł) +10szt 22,82 zł (28,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		14.5	
Długość zaworu [mm]		55	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.147	
Zawór kulowy typ 4174 GW BSP 3/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4174-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,80 zł (48,95 zł) +10szt 32,88 zł (40,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		19	
Długość zaworu [mm]		57	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Masa [kg]		0.235	
Zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BSP 3/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4334-19	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 41,75 zł (51,35 zł) +10szt 34,49 zł (42,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		19	
Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	

Masa [kg]		0.248	
Zawór kulowy typ 4174 GW BSP 1", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4174-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,59 zł (75,76 zł) +10szt 50,88 zł (62,58 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		24	
Długość zaworu [mm]		69	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Masa [kg]		0.352	
Zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BSP 1", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4334-25	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 61,71 zł (75,90 zł) +10szt 50,98 zł (62,71 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		24	
Długość zaworu [mm]		77	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Masa [kg]		0.376	
Zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4334-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,96 zł (132,79 zł) +10szt 89,19 zł (109,70 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		30.5	
Długość zaworu [mm]		87	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.618	