



Zawór kulowy z dźwignią stalową, z gwintem BSP, mosiądz, typ 4171 i 4331

Uniwersalny, dwuczęściowy zawór kulowy odcinający produkcji europejskiej, wykonany z mosiężnego odlewu (do DN65) lub odkuwki (od DN75), z dźwignią prostą stalową, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") dla cieczy grupa 1 i 2 oraz dla gazów grupy 2 (innych niż niebezpieczne) – oznaczenie CE, kategoria I – zgodnie z deklaracją producenta. Spełnia wymagania EN 13828 dla zaworów do instalacji wodnych w budynkach (DN10 ÷ DN50). Posiada certyfikat do zastosowań do wody pitnej WRAS (W. Brytania) i D.M. 174 (Włochy). Zgodny z dyrektywą materiałową RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), mosiądz chromowany (kula), stal węglowa (dźwignia). Uszczelnienie: PTFE (kula), 2 x o-ring NBR (trzpień). Przyłącze: gwint BSP (ISO 228-1). Temperatura pracy: od -20°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,94 zł (36,83 zł) +10szt 24,73 zł (30,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	45		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	3.6		
Masa [kg]	0.134		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,27 zł (15,09 zł) +10szt 10,14 zł (12,47 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	51		

Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		3.6	
Masa [kg]		0.139	
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 3/8", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,79 zł (37,87 zł) +10szt 25,44 zł (31,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		45	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		6.6	
Masa [kg]		0.139	
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 3/8", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,28 zł (38,47 zł) +10szt 25,84 zł (31,78 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		53	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		6.6	
Masa [kg]		0.14	
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-013	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,14 zł (33,38 zł) +10szt 22,42 zł (27,58 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		14.5	
Długość zaworu [mm]		48	

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	16.5		
Masa [kg]	0.159		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-013	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 28,60 zł (35,18 zł) +10szt 23,63 zł (29,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	14.5		
Długość zaworu [mm]	55		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	16.5		
Masa [kg]	1.173		
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 3/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,90 zł (50,31 zł) +10szt 33,78 zł (41,55 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	19		
Długość zaworu [mm]	57		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	32		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	25		
Masa [kg]	0.263		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 3/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-019	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,84 zł (52,69 zł) +10szt 35,39 zł (43,53 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	19		

Długość zaworu [mm]		65	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		25	
Masa [kg]		0.268	
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 1", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-025		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 59,15 zł (72,75 zł) +10szt 48,87 zł (60,11 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		24	
Długość zaworu [mm]		69	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		46	
Masa [kg]		0.385	
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 1", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-025		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 62,20 zł (76,51 zł) +10szt 51,38 zł (63,20 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		24	
Długość zaworu [mm]		77	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		32	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		46	
Masa [kg]		0.4	
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-032		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 105,28 zł (129,49 zł) +10szt 86,97 zł (106,97 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	

Średnica przelotu [mm]	30.5		
Długość zaworu [mm]	79		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	87		
Masa [kg]	0.545		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 1.1/4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,71 zł(138,63 zł) +10szt 93,11 zł(114,53 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	30.5		
Długość zaworu [mm]	87		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	87		
Masa [kg]	0.597		
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 1.1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 152,63 zł(187,73 zł) +10szt 126,09 zł(155,09 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	37		
Długość zaworu [mm]	89		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	140		
Masa [kg]	0.889		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 1.1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 167,12 zł(205,56 zł) +10szt 138,05 zł(169,80 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	37		
Długość zaworu [mm]	101		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	140		
Masa [kg]	0.954		
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 227,00 zł(279,21 zł) +10szt 187,52 zł(230,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	47		
Długość zaworu [mm]	109		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	275		
Masa [kg]	1.442		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 254,26 zł(312,74 zł) +10szt 210,04 zł(258,35 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	47		
Długość zaworu [mm]	117		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	275		
Masa [kg]	1.499		
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 2.1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 416,69 zł(512,53 zł) +5szt 333,35 zł(410,02 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	60		
Długość zaworu [mm]	126		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	500		
Masa [kg]	2.205		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 2.1/2", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 175,48 zł(215,84 zł) +5szt 140,39 zł(172,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	60		
Długość zaworu [mm]	136		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	500		
Masa [kg]	2.236		
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 3", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-075	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 679,07 zł(835,26 zł) +5szt 543,26 zł(668,21 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	75		
Długość zaworu [mm]	147		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	850		
Masa [kg]	3.842		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 3", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 289,41 zł(355,97 zł) +5szt 231,53 zł(284,78 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	75		
Długość zaworu [mm]	157		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	850		
Masa [kg]	3.925		
Zawór kulowy typ 4171 GW BSP 4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4171-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 120,42 zł(1 378,12 zł) +5szt 896,34 zł(1 102,50 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	94		
Długość zaworu [mm]	177		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	1350		
Masa [kg]	6.211		
Zawór kulowy typ 4331 GW/GZ BSP 4", mosiądz, dźwignia stalowa Indeks: RV-4331-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 501,85 zł(617,28 zł) +5szt 401,48 zł(493,82 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	94		
Długość zaworu [mm]	189		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	1350		
Masa [kg]	6.459		