



Zawór kulowy z dźwignią aluminiową motylek, z gwintem BSP i BSPT, mosiądz, typ 4194, 4354, 4424

Profesjonalny, dwuczęściowy, pełnoprzelotowy zawór kulowy odcinający produkcji europejskiej, wykonany z odlewu, z dźwignią motylkową aluminiową, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do powietrza, gazów neutralnych, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., wolnych od zanieczyszczeń stałych, zgodnych z odpornością chemiczną materiałów zaworu. Posiada zabezpieczenie trzpienia przed wydmuchem. Spełnia wymogi dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE: a) dla rozmiarów do DN25 (1") włącznie w zakresie dobrej praktyki inżynierskiej (SEP), zgodnie z art. 4 ust. 3 (bez oznaczenia CE); b) dla rozmiarów od DN32 (1.1/4") dla cieczy grupa 1 i 2 oraz dla gazów grupy 2 (innych niż niebezpieczne) – oznaczenie CE, kategoria I i II – zgodnie z deklaracją producenta. Spełnia wymagania EN 13828 dla zaworów do instalacji wodnych w budynkach (DN10 ÷ DN50) Posiada certyfikat do zastosowań do wody pitnej WRAS (W.Brytania) i D.M. 174 (Włochy). Zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE i rozporządzeniem REACH 1907/2006. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Podana minimalna temperatura pracy dotyczy zaworu opróżnionego z cieczy zamarzającej. Materiał: mosiądz niklowany (korpus), mosiądz chromowany (kula), aluminium (dźwignia). Uszczelnienie: PTFE (kula), FKM + NBR (trzpień). Przyłącze: gwint BSP / BSPT (ISO 7-1). Temperatura pracy: od -20°C do +150°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór kulowy typ 4194 GW BSP 1/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4194-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,67 zł (37,72 zł) +10szt 25,34 zł (31,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	45		
Długość gwintu przyłącza [mm]	12		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	64		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	4.1		
Masa [kg]	0.116		
Zawór kulowy typ 4194 GW BSP 3/8", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4194-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,43 zł (37,43 zł) +10szt 25,14 zł (30,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	10		

Długość zaworu [mm]		45	
Długość gwintu przyłącza [mm]		12	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		64	
Współczynnik przepływu Kv [m ³ /h]		6.3	
Masa [kg]		0.117	
Zawór kulowy typ 4354 GW BSP/GZ BSPT 3/8", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4354-10		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 30,55 zł (37,58 zł) +10szt 25,24 zł (31,05 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		10	
Długość zaworu [mm]		53	
Długość gwintu przyłącza [mm]		13.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		64	
Współczynnik przepływu Kv [m ³ /h]		6.3	
Masa [kg]		0.122	
Zawór kulowy typ 4194 GW BSP 1/2", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4194-13		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 41,63 zł (51,20 zł) +10szt 34,39 zł (42,30 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		15	
Długość zaworu [mm]		59	
Długość gwintu przyłącza [mm]		17	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		64	
Współczynnik przepływu Kv [m ³ /h]		15.5	
Masa [kg]		0.212	
Zawór kulowy typ 4354 GW BSP/GZ BSPT 1/2", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4354-13		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 43,82 zł (53,90 zł) +10szt 36,20 zł (44,53 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	15		
Długość zaworu [mm]	66		
Długość gwintu przyłącza [mm]	16		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	64		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	15.5		
Masa [kg]	0.22		
Zawór kulowy typ 4424 GZ BSPT 1/2", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4424-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,35 zł (58,24 zł) +10szt 39,11 zł (48,11 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	15		
Długość zaworu [mm]	71		
Długość gwintu przyłącza [mm]	16		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	64		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	15.5		
Masa [kg]	0.217		
Zawór kulowy typ 4194 GW BSP 3/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4194-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,32 zł (76,65 zł) +10szt 51,48 zł (63,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	kulowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Średnica przelotu [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	69		
Długość gwintu przyłącza [mm]	18		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]	31		

Masa [kg]		0.338	
Zawór kulowy typ 4354 GW BSP/GZ BSPT 3/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4354-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,63 zł (79,49 zł) +10szt 53,39 zł (65,67 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		76	
Długość gwintu przyłącza [mm]		17.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		31	
Masa [kg]		0.356	
Zawór kulowy typ 4424 GZ BSPT 3/4", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4424-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,65 zł (84,44 zł) +10szt 56,71 zł (69,75 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		20	
Długość zaworu [mm]		82	
Długość gwintu przyłącza [mm]		17.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		31	
Masa [kg]		0.352	
Zawór kulowy typ 4194 GW BSP 1", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4194-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,23 zł (114,67 zł) +10szt 77,02 zł (94,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		83	
Długość gwintu przyłącza [mm]		22	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		52	
Masa [kg]		0.485	
Zawór kulowy typ 4354 GW BSP/GZ BSPT 1", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4354-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,25 zł (119,62 zł) +10szt 80,34 zł (98,82 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		91	
Długość gwintu przyłącza [mm]		21	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		52	
Masa [kg]		0.51	
Zawór kulowy typ 4424 GZ BSPT 1", mosiądz, dźwignia motylkowa aluminiowa Indeks: RV-4424-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,02 zł (92,27 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		kulowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Średnica przelotu [mm]		25	
Długość zaworu [mm]		97.5	
Długość gwintu przyłącza [mm]		21	
Typ przyłącza 1 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Współczynnik przepływu Kv [m3/h]		52	
Masa [kg]		0.577	