



Zawór manometryczny odcinający z gwintem zewnętrznym, stal cynkowana, typ FT 290 / FT 291

Stalowy iglicowy zawór odcinający z przyłączem pod manometr, stosowany w układach hydraulicznych jako element izolujący manometr od instalacji, zabezpieczając przed przeciążeniem i skokiem ciśnienia podczas otwierania i umożliwiając wymianę. Wersja prosta (FT290) i wersja kątowa 90° (FT291). Możliwość montażu panelowego na gwincie pod pokrętką. Na specjalne zamówienie dostępne również w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 316. Materiał: stal węglowa ocynkowana (korpus), stal węglowa (iglica), poliamid 66 (pokrętło). Uszczelnienie: NBR/PTFE. Ciśnienie robocze: 350 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający FT290 GW 1/4" pod man./ GZ 1/4" Indeks: DC-FT290-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,27 zł (104,88 zł) +5szt 72,48 zł (89,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.128		
Uwagi	prosty		
Manometryczny zawór odcinający prosty FT290, GW 1/2" BSP/ GZ 1/2" BSPT Indeks: DC-FT290-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 305,76 zł (376,08 zł) +5szt 259,90 zł (319,68 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.425		
Uwagi	prosty		
Zawór odcinający FT291 GW 1/4" pod man./ GZ 1/4" Indeks: DC-FT291-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,27 zł (104,88 zł) +5szt 72,48 zł (89,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	iglicowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350
Masa [kg]	0.11
Uwagi	kątowy 90°