Zawór motylkowy do gazu, o napędzie ręcznym typ 1141H

Zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do gazowych instalacji przemysłowych, w klasie ciśnieniowej MOP5. Może być zamykany i otwierany ręcznie lub za pomocą siłownika pneumatycznego. Rączka ustawia zawór w 9 pozycjach: „otwarty", „zamknięty" oraz w pozycjach pośrednich. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Posiada certyfikat NF ROBGAZ na zgodność z normami EN 13774 i EN 549. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, pokryte epoksydem 250 ÷ 300 µm. Materiał dysku: staliwo nierdzewne CF8M (do DN100), żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 (od DN125). Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 420. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku i trzpienia: NBR. Przyłącze: kołnierz PN10/PN16 dla DN32 ÷ DN200, ASA150 dla DN40 ÷ DN200. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy typ 1141, DN 40, nap. ręczny Indeks: TD-1141-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 676,37 zł(831,94 zł) +5szt 569,58 zł(700,58 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	2.44		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1141, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1141-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 676,37 zł(831,94 zł) +5szt 569,58 zł(700,58 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	43		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	3.52		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		

Zawór motylkowy typ 1141, DN 65, nap. ręczny Indeks: TD-1141-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 771,60 zł(949,07 zł) +5szt 649,76 zł(799,20 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	motylkowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65
Długość zaworu [mm]	46
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	4.11
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07

Zawór motylkowy typ 1141, DN 80, nap. ręczny Indeks: TD-1141-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 877,16 zł(1 078,91 zł) +5szt 738,66 zł(908,55 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	motylkowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80
Długość zaworu [mm]	46
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	4.72
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07

Zawór motylkowy typ 1141, DN 100, nap. ręczny Indeks: TD-1141-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 973,69 zł(1 197,64 zł) +5szt 819,95 zł(1 008,54 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	motylkowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Długość zaworu [mm]	52
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	5.9
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07

Zawór motylkowy typ 1141, DN 125, nap. ręczny Indeks: TD-1141-125H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 031,29 zł (1 268,49 zł) +3szt 902,38 zł (1 109,93 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	motylkowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125
Długość zaworu [mm]	56
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	7.6
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07

Zawór motylkowy typ 1141, DN 150, nap. ręczny Indeks: TD-1141-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 182,18 zł (1 454,08 zł) +3szt 1 034,41 zł (1 272,32 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	motylkowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Długość zaworu [mm]	56
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	8.74
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07

Zawór motylkowy typ 1141, DN 200, nap. ręczny Indeks: TD-1141-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 795,69 zł (2 208,70 zł) +3szt 1 571,23 zł (1 932,61 zł)

Dane techniczne	
Typ zaworu	motylkowy
Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200
Długość zaworu [mm]	60
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5
Masa [kg]	14.02
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07