



Zawór motylkowy do gazu, o napędzie ręcznym typ 1141H

Zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do gazowych instalacji przemysłowych, w klasie ciśnieniowej MOP5. Może być zamykany i otwierany ręcznie lub za pomocą siłownika pneumatycznego. Rączka ustawia zawór w 9 pozycjach: „otwarty”, „zamknięty” oraz w pozycjach pośrednich. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Posiada certyfikat NF ROBGAS na zgodność z normami EN 13774 i EN 549. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, pokryte epoksydem 250 ÷ 300 µm. Materiał dysku: staliwo nierdzewne CF8M (do DN100), żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 (od DN125). Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 420. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku i trzpienia: NBR. Przyłącze: kołnierz PN10/PN16 dla DN32 ÷ DN200, ASA150 dla DN40 ÷ DN200. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy typ 1141, DN 40, nap. ręczny Indeks: TD-1141-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 665,77 zł(818,90 zł) +5szt 560,65 zł(689,60 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	2.44		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1141, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1141-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 665,77 zł(818,90 zł) +5szt 560,65 zł(689,60 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	43		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	3.52		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		

Zawór motylkowy typ 1141, DN 65, nap. ręczny Indeks: TD-1141-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 759,57 zł(934,27 zł) +5szt 639,64 zł(786,76 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Długość zaworu [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	4.11		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1141, DN 80, nap. ręczny Indeks: TD-1141-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 863,49 zł(1 062,09 zł) +5szt 727,15 zł(894,39 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Długość zaworu [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	4.72		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1141, DN 100, nap. ręczny Indeks: TD-1141-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 958,51 zł(1 178,97 zł) +5szt 807,17 zł(992,82 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	5.9		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		

Zawór motylkowy typ 1141, DN 125, nap. ręczny Indeks: TD-1141-125H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 015,16 zł(1 248,65 zł) +3szt 888,26 zł(1 092,56 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	7.6		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1141, DN 150, nap. ręczny Indeks: TD-1141-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 163,70 zł(1 431,35 zł) +3szt 1 018,23 zł(1 252,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	8.74		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1141, DN 200, nap. ręczny Indeks: TD-1141-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 767,65 zł(2 174,21 zł) +3szt 1 546,69 zł(1 902,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość zaworu [mm]	60		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	5		
Masa [kg]	14.02		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		