



Zawór motylkowy o napędzie ręcznym, typ 1123H

Uniwersalny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Stosowany m.in. do zimnej lub gorącej wody, wody pitnej, wody morskiej i demineralizowanej, alkoholi, mleka wapiennego, wodorotlenku sodu i innych mediów, uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu i uszczelnienia. Może być zamykany i otwierany ręcznie, lub za pomocą siłownika pneumatycznego. Rączka ustawia zawór w 10 pozycjach: „otwarty”, „zamknięty” oraz w pozycjach pośrednich. Dla rozmiarów od DN200 występuje dźwignia z regulacją bezstopniową. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Posiada atest PZH i certyfikat Lloyd's Register. Materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL-250, pokryte epoksydem 80 µm. Materiał dysku: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 416. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku i trzpienia: EPDM. Przyłącze: kołnierz PN6 dla DN40 ÷ DN150 i DN300, PN10/PN16 dla DN32 ÷ DN300, ASA150 dla DN40 ÷ DN300, JIS 10K dla DN40 ÷ DN300. Temperatura pracy: od -15°C do +110°C (chwilowo do +130°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy typ 1123, DN 40, nap. ręczny Indeks: TD-1123-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,77 zł(286,31 zł) +5szt 196,02 zł(241,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.85		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1123-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,77 zł(286,31 zł) +5szt 196,02 zł(241,10 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	43		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.53		

Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05	
Zawór motylkowy typ 1123, DN 65, nap. ręczny Indeks: TD-1123-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 277,51 zł(341,34 zł) +5szt 233,69 zł(287,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Długość zaworu [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.86		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 80, nap. ręczny Indeks: TD-1123-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,30 zł(389,05 zł) +5szt 266,35 zł(327,61 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Długość zaworu [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.16		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 100, nap. ręczny Indeks: TD-1123-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 454,26 zł(558,74 zł) +5szt 382,54 zł(470,52 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	4.21		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05		

Zawór motylkowy typ 1123, DN 125, nap. ręczny Indeks: TD-1123-125H	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 531,68 zł(653,97 zł) +3szt 465,22 zł(572,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	6.67		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 150, nap. ręczny Indeks: TD-1123-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 661,11 zł(813,17 zł) +3szt 578,47 zł(711,52 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	7.66		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 200, nap. ręczny Indeks: TD-1123-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 118,88 zł(1 376,22 zł) +3szt 979,02 zł(1 204,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość zaworu [mm]	60		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	14.67		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F10		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 250, nap. ręczny Indeks: TD-1123-250H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 996,63 zł(2 455,85 zł) +3szt 1 747,05 zł(2 148,87 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość zaworu [mm]	68		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN250		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	23.4		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F12		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 300, nap. ręczny Indeks: TD-1123-300H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 827,26 zł(3 477,53 zł) +3szt 2 473,85 zł(3 042,84 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość zaworu [mm]	78		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN300		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	33.8		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F12		