



Zawór motylkowy o napędzie ręcznym, typ 1123H

Uniwersalny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Stosowany m.in. do zimnej lub gorącej wody, wody pitnej, wody morskiej i demineralizowanej, alkoholi, mleka wapiennego, wodorotlenku sodu i innych mediów, uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu i uszczelnienia. Może być zamykany i otwierany ręcznie, lub za pomocą siłownika pneumatycznego. Rączka ustawia zawór w 10 pozycjach: „otwarty”, „zamknięty” oraz w pozycjach pośrednich. Dla rozmiarów od DN200 występuje dźwignia z regulacją bezstopniową. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE. Posiada atest PZH i certyfikat Lloyd's Register. Materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL-250, pokryte epoksydem 80 µm. Materiał dysku: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 416. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku i trzpienia: EPDM. Przyłącze: kołnierz PN6 dla DN40 ÷ DN150 i DN300, PN10/PN16 dla DN32 ÷ DN300, ASA150 dla DN40 ÷ DN300, JIS 10K dla DN40 ÷ DN300. Temperatura pracy: od -15°C do +110°C (chwilowo do +130°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy typ 1123, DN 40, nap. ręczny Indeks: TD-1123-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 258,60 zł(318,08 zł) +5szt 217,76 zł(267,84 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.85		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1123-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 258,60 zł(318,08 zł) +5szt 217,76 zł(267,84 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	43		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.53		

		Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05
Zawór motylkowy typ 1123, DN 65, nap. ręczny Indeks: TD-1123-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 308,33 zł(379,25 zł) +5szt 259,64 zł(319,36 zł)
Dane techniczne			
	Typ zaworu	motylkowy	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65	
	Długość zaworu [mm]	46	
	Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65	
	Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	2.86	
		Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05
Zawór motylkowy typ 1123, DN 80, nap. ręczny Indeks: TD-1123-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 351,47 zł(432,31 zł) +5szt 295,97 zł(364,04 zł)
Dane techniczne			
	Typ zaworu	motylkowy	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80	
	Długość zaworu [mm]	46	
	Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80	
	Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	3.16	
		Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05
Zawór motylkowy typ 1123, DN 100, nap. ręczny Indeks: TD-1123-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 504,74 zł(620,83 zł) +5szt 425,04 zł(522,80 zł)
Dane techniczne			
	Typ zaworu	motylkowy	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100	
	Długość zaworu [mm]	52	
	Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100	
	Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	4.21	
		Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05

Zawór motylkowy typ 1123, DN 125, nap. ręczny Indeks: TD-1123-125H	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 590,78 zł(726,66 zł) +3szt 516,93 zł(635,82 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	6.67		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 150, nap. ręczny Indeks: TD-1123-150H	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 734,59 zł(903,55 zł) +3szt 642,76 zł(790,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	7.66		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 200, nap. ręczny Indeks: TD-1123-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 243,18 zł(1 529,11 zł) +3szt 1 087,78 zł(1 337,97 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość zaworu [mm]	60		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	14.67		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F10		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 250, nap. ręczny Indeks: TD-1123-250H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 218,50 zł(2 728,76 zł) +3szt 1 941,18 zł(2 387,65 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość zaworu [mm]	68		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN250		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	23.4		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F12		
Zawór motylkowy typ 1123, DN 300, nap. ręczny Indeks: TD-1123-300H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 141,37 zł(3 863,89 zł)
			+3szt 2 748,70 zł(3 380,90 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość zaworu [mm]	78		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN300		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	33.8		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F12		