



Zawór motylkowy o napędzie ręcznym, typ 1153H

Uniwersalny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Stosowany m.in. do zimnej lub gorącej wody, wody pitnej, wody morskiej i demineralizowanej, alkoholi, wodorotlenku sodu i innych mediów, uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu i uszczelnienia. Może być zamykany i otwierany ręcznie, lub za pomocą siłownika pneumatycznego. Rączka ustawia zawór w 9 pozycjach: „otwarty”, „zamknięty” oraz w pozycjach pośrednich. Dla rozmiarów od DN250 występuje dźwignia z regulacją bezstopniową. Dostarczany z dźwignią do rozmiaru DN300. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE, posiada atest PZH i certyfikaty Bureau Veritas, Det Norske Veritas oraz American Bureau of Shipping. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, pokryte epoksydem 250 ÷ 300 µm. Materiał dysku: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 304. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku i trzpienia: EPDM. Przyłącze: kołnierz PN10/PN16 dla DN32 ÷ DN400, ASA150 dla DN40 ÷ DN400. Temperatura pracy: od -20°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy typ 1153, DN 32, nap. ręczny Indeks: TD-1153-032H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 658,01 zł(809,35 zł) +5szt 554,12 zł(681,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.46		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 40, nap. ręczny Indeks: TD-1153-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 658,01 zł(809,35 zł) +5szt 554,12 zł(681,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.46		

Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	
Zawór motylkowy typ 1153, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1153-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 658,01 zł(809,35 zł) +5szt 554,12 zł(681,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	43		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.66		
Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	
Zawór motylkowy typ 1153, DN 65, nap. ręczny Indeks: TD-1153-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 737,23 zł(906,79 zł) +5szt 620,83 zł(763,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Długość zaworu [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	4.4		
Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	
Zawór motylkowy typ 1153, DN 80, nap. ręczny Indeks: TD-1153-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 902,78 zł(1 110,42 zł) +5szt 760,23 zł(935,08 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Długość zaworu [mm]	46		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	4.6		
Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	

Zawór motylkowy typ 1153, DN 100, nap. ręczny Indeks: TD-1153-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 078,88 zł(1 327,02 zł) +5szt 908,53 zł(1 117,49 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	6		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 125, nap. ręczny Indeks: TD-1153-125H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 134,36 zł(1 395,26 zł) +3szt 992,57 zł(1 220,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	7.6		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 150, nap. ręczny Indeks: TD-1153-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 372,65 zł(2 688,36 zł) +3szt 1 201,07 zł(1 477,32 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	9.2		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 200, nap. ręczny Indeks: TD-1153-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 089,83 zł(2 570,49 zł) +3szt 1 828,60 zł(2 249,18 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość zaworu [mm]	60		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	14.7		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 250, nap. ręczny Indeks: TD-1153-250H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 381,74 zł(4 159,54 zł) +3szt 2 959,02 zł(3 639,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość zaworu [mm]	68		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN250		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	24.7		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F10		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 300, nap. ręczny Indeks: TD-1153-300H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 148,60 zł(6 332,78 zł) +3szt 4 505,03 zł(5 541,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość zaworu [mm]	78		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN300		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	33		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F10		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 350, nap. ręczny Indeks: TD-1153-350H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 038,18 zł(8 656,96 zł) +3szt 6 158,41 zł(7 574,84 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Długość zaworu [mm]	78		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN350		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN350		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	39		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F14		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 400, nap. ręczny Indeks: TD-1153-400H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10 147,46 zł (12 481,38 zł) +3szt 8 879,02 zł (10 921,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Długość zaworu [mm]	102		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN400		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN400		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	52		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F14		