



Zawór motylkowy o napędzie ręcznym, typ 1153H

Uniwersalny zawór motylkowy, międzykołnierzowy, centryczny, typu WAFER, przeznaczony do instalacji przemysłowych. Stosowany m.in. do zimnej lub gorącej wody, wody pitnej, wody morskiej i demineralizowanej, alkoholi, wodorotlenku sodu i innych mediów, uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu i uszczelnienia. Może być zamykany i otwierany ręcznie, lub za pomocą siłownika pneumatycznego. Rączka ustawia zawór w 9 pozycjach: „otwarty”, „zamknięty” oraz w pozycjach pośrednich. Dla rozmiarów od DN250 występuje dźwignia z regulacją bezstopniową. Dostarczany z dźwignią do rozmiaru DN300. Spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/UE, posiada atest PZH i certyfikaty Bureau Veritas, Det Norske Veritas oraz American Bureau of Shipping. Materiał korpusu: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, pokryte epoksydem 250 ÷ 300 µm. Materiał dysku: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał trzpienia: stal nierdzewna AISI 304. Materiał dźwigni: aluminium. Uszczelnienie dysku i trzpienia: EPDM. Przyłącze: kołnierz PN10/PN16 dla DN32 ÷ DN400, ASA150 dla DN40 ÷ DN400. Temperatura pracy: od -20°C do +110°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór motylkowy typ 1153, DN 32, nap. ręczny Indeks: TD-1153-032H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 668,48 zł(822,23 zł) +5szt 562,93 zł(692,40 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.46		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 40, nap. ręczny Indeks: TD-1153-040H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 668,48 zł(822,23 zł) +5szt 562,93 zł(692,40 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	33		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.46		

Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	
Zawór motylkowy typ 1153, DN 50, nap. ręczny Indeks: TD-1153-050H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 668,48 zł(822,23 zł) +5szt 562,93 zł(692,40 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		43	
Typ przyłącza 1 zaworu		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN50	
Typ przyłącza 2 zaworu		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		3.66	
Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	
Zawór motylkowy typ 1153, DN 65, nap. ręczny Indeks: TD-1153-065H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 748,92 zł(921,17 zł) +5szt 630,67 zł(775,72 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość zaworu [mm]		46	
Typ przyłącza 1 zaworu		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN65	
Typ przyłącza 2 zaworu		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		4.4	
Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	
Zawór motylkowy typ 1153, DN 80, nap. ręczny Indeks: TD-1153-080H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 917,07 zł(1 128,00 zł) +5szt 772,27 zł(949,89 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		motylkowy	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Długość zaworu [mm]		46	
Typ przyłącza 1 zaworu		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN80	
Typ przyłącza 2 zaworu		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN80	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		4.6	
Uwagi		rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07	

Zawór motylkowy typ 1153, DN 100, nap. ręczny Indeks: TD-1153-100H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 096,03 zł(1 348,12 zł) +5szt 922,97 zł(1 135,25 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Długość zaworu [mm]	52		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	6		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F05/F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 125, nap. ręczny Indeks: TD-1153-125H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 152,38 zł(1 417,43 zł) +3szt 1 008,33 zł(1 240,25 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	7.6		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 150, nap. ręczny Indeks: TD-1153-150H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 394,43 zł(1 715,15 zł) +3szt 1 220,12 zł(1 500,75 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	56		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN150		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	9.2		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 200, nap. ręczny Indeks: TD-1153-200H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 123,03 zł(2 611,33 zł) +3szt 1 857,65 zł(2 284,91 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Długość zaworu [mm]	60		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN200		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	14.7		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F07		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 250, nap. ręczny Indeks: TD-1153-250H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 435,39 zł(4 225,53 zł) +3szt 3 005,97 zł(3 697,34 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Długość zaworu [mm]	68		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN250		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN250		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	24.7		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F10		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 300, nap. ręczny Indeks: TD-1153-300H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 230,31 zł(6 433,28 zł) +3szt 4 576,52 zł(5 629,12 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Długość zaworu [mm]	78		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN300		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN300		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	33		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F10		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 350, nap. ręczny Indeks: TD-1153-350H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 149,86 zł(8 794,33 zł) +3szt 6 256,13 zł(7 695,04 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	350		
Długość zaworu [mm]	78		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN350		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN350		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	39		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F14		
Zawór motylkowy typ 1153, DN 400, nap. ręczny Indeks: TD-1153-400H	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10 308,50 zł (12 679,46 zł) +3szt 9 019,94 zł (11 094,53 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	motylkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Długość zaworu [mm]	102		
Typ przyłącza 1 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN400		
Typ przyłącza 2 zaworu	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN400		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	52		
Uwagi	rozmiar kołnierza ISO 5211 - F14		