



Zawór nożny pneumatyczny z osłoną ochronną, funkcja 5/2, seria PEV

Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: 1/4". Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 840 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór nożny PEV 35 PES PR, 5/2, monostabilny, GW BSP 1/4" Indeks: MW-W312000001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 336,88 zł(414,36 zł) +3szt 301,69 zł(371,08 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/2		
Sterowanie rozdzielacza	nożne		
Element sterujący	nożne		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	840		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.027		
Zawór nożny PEV 35 PEB PR, 5/2, bistabilny, GW BSP 1/4" Indeks: MW-W3120000011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 337,00 zł(414,51 zł) +3szt 302,85 zł(372,51 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/2		
Sterowanie rozdzielacza	nożne		
Element sterujący	nożne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	650		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.035		
Zawór nożny PEV 35 PEC PR, 5/2, monostabilny, GW BSP 1/4", blokada Indeks: MW-W3120000021	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 351,96 zł(432,91 zł) +3szt 315,19 zł(387,68 zł)
Dane techniczne			

Rozmiar rozdzielacza	1/4"
Średnica nominalna [mm]	7.5
Drogi / położenia	5/2
Sterowanie rozdzielacza	nożne
Element sterujący	nożne
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	840
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Masa [kg]	1.014