



## Zawór nożny seria PEV, z osłoną ochroną, funkcja 3/2

Prosty zawór nożny z osłoną ochronną i gniazdami w płaszczyźnie czołowej, służy do sterowania nogą przez operatora urządzeniami w systemach pneumatyki. Przyłącze: M5, Ø4. Ciśnienie robocze: od 2,5 bar do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C. Przepływ nominalny: 95 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar  $\Delta p = 1$  bar).

| Produkt                                                                                 | Dostępność         | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zawór nożny PEV 03 PES PR, 3/2, monostabilny, GW M5</b><br>Indeks: MW-W3120000301    | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 221,51 zł(272,46 zł)<br>+3szt 198,37 zł(244,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                    |                  |                                                          |
| Rozmiar rozdzielacza                                                                    | M5                 |                  |                                                          |
| Średnica nominalna [mm]                                                                 | 2.5                |                  |                                                          |
| Drogi / położenia                                                                       | 3/2                |                  |                                                          |
| Sterowanie rozdzielacza                                                                 | nożne              |                  |                                                          |
| Element sterujący                                                                       | nożne              |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 10                 |                  |                                                          |
| Min. ciśnienie sterowania [bar]                                                         | 2.5                |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]                                | 95                 |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                       | 60                 |                  |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                        | -10                |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                               | 0.883              |                  |                                                          |
| <b>Zawór nożny PEV F3 PES PR, 3/2, monostabilny, wąż 4 mm</b><br>Indeks: MW-W3120000321 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 235,53 zł(289,70 zł)<br>+3szt 210,92 zł(259,43 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                    |                  |                                                          |
| Rozmiar rozdzielacza                                                                    | Ø4                 |                  |                                                          |
| Średnica nominalna [mm]                                                                 | 2.5                |                  |                                                          |
| Drogi / położenia                                                                       | 3/2                |                  |                                                          |
| Sterowanie rozdzielacza                                                                 | nożne              |                  |                                                          |
| Element sterujący                                                                       | nożne              |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                           | 10                 |                  |                                                          |
| Min. ciśnienie sterowania [bar]                                                         | 2.5                |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]                                | 95                 |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                       | 60                 |                  |                                                          |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                        | -10                |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                               | 0.887              |                  |                                                          |
| <b>Zawór nożny PEV 03 PEB PR, 3/2, bistabilny, GW M5</b><br>Indeks: MW-W3120000331      | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 239,57 zł(294,67 zł)<br>+3szt 214,54 zł(263,88 zł) |
| Dane techniczne                                                                         |                    |                  |                                                          |
| Rozmiar rozdzielacza                                                                    | M5                 |                  |                                                          |

|                                                                                       |                    |                  |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna [mm]                                                               | 2.5                |                  |                                                            |
| Drogi / położenia                                                                     | 3/2                |                  |                                                            |
| Sterowanie rozdzielacza                                                               | nożne              |                  |                                                            |
| Element sterujący                                                                     | nożne              |                  |                                                            |
| Powrót                                                                                | bistabilny         |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 10                 |                  |                                                            |
| Min. ciśnienie sterowania [bar]                                                       | 2.5                |                  |                                                            |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                                      | 95                 |                  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                     | 60                 |                  |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                      | -10                |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                             | 0.89               |                  |                                                            |
| <b>Zawór nożny PEV F3 PEB PR, 3/2, bistabilny, wąż 4 mm</b><br>Indeks: MW-W3120000311 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 253,54 zł (311,85 zł)<br>+3szt 227,05 zł (279,27 zł) |
| Dane techniczne                                                                       |                    |                  |                                                            |
| Rozmiar rozdzielacza                                                                  | Ø4                 |                  |                                                            |
| Średnica nominalna [mm]                                                               | 2.5                |                  |                                                            |
| Drogi / położenia                                                                     | 3/2                |                  |                                                            |
| Sterowanie rozdzielacza                                                               | nożne              |                  |                                                            |
| Element sterujący                                                                     | nożne              |                  |                                                            |
| Powrót                                                                                | bistabilny         |                  |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                         | 10                 |                  |                                                            |
| Min. ciśnienie sterowania [bar]                                                       | 2.5                |                  |                                                            |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                                      | 95                 |                  |                                                            |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                                     | 60                 |                  |                                                            |
| Minimalna temperatura pracy [°C]                                                      | -10                |                  |                                                            |
| Masa [kg]                                                                             | 0.914              |                  |                                                            |