



Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny STOP STP-B z GW

Zawór STOP seria STP-B z gwintem wewnętrznym jest zaworem sterowanym pneumatycznie. Pozwala na przepływ powietrza przez zawór po jednoczesnym podaniu pneumatycznego sygnału sterującego (pilota). W przypadku zaniku sygnału sterującego zawór jest zamknięty w obydwu kierunkach przepływu. Zawór STP-B zamontowany w przyłączy zasilającym siłownika powoduje, przy braku ciśnienia na przyłączy sterowania (pilocie), zatrzymanie ruchu siłownika. Zastosowanie zaworów STP-B jako zaworów bezpieczeństwa powinno być poprzedzone odpowiednią analizą ryzyka układu pneumatycznego lub całego urządzenia. Ciśnienie robocze: 0,5÷10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór STOP STP-B, GW 1/8" / GZ 1/8", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001101001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 236,14 zł (290,45 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Długość zaworu [mm]	57.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.068		
Zawór STOP STP-B, GW 1/4" / GZ 1/4", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001111011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 345,94 zł(425,51 zł) +3szt 311,70 zł(383,39 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Długość zaworu [mm]	65.7		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.104		
Zawór STOP STP-B, GW 3/8" / GZ 3/8", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001121021	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 453,59 zł(557,92 zł) +3szt 408,71 zł(502,71 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		

Typ materiału	B - mosiądz (brąz)
Długość zaworu [mm]	70.9
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.148