



Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny STOP STP-U z zaworem zwrotnym ze złączem wtykowym

Zawór odcinający STOP seria STP-U z zaworem zwrotnym z złączem wtykowym używany głównie jako zawór bezpieczeństwa. Po zamontowaniu na przyłączach zasilających siłownika zezwala na przepływ powietrza tylko w obecności pneumatycznego sygnału sterującego. Siłownik zostaje zatrzymany po spadku ciśnienia sterującego. Ciśnienie robocze: 0,5 ÷ 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 6 mm / GZ 1/8", pilot GW M5 Indeks: MW-W6001001106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 245,80 zł(302,33 zł) +3szt 221,47 zł(272,41 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Długość zaworu [mm]	43.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.046		
Uwagi	rozmiar przyłącza F1 - GW M5		
Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 6 mm / GZ 1/4", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001011106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 262,73 zł(323,16 zł) +3szt 236,73 zł(291,18 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Długość zaworu [mm]	49.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.072		
Uwagi	rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8"		
Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 8 mm / GZ 1/4", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001011108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 263,63 zł(324,26 zł) +3szt 237,55 zł(292,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		

Długość zaworu [mm]	49.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.079		
Uwagi	rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8"		
Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 8 mm / GZ 3/8", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001021108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 342,53 zł(421,31 zł) +3szt 308,63 zł(379,61 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Długość zaworu [mm]	54.9		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.111		
Uwagi	rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8"		
Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 10 mm / GZ 3/8", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001021110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 342,87 zł(421,73 zł) +3szt 308,94 zł(380,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Długość zaworu [mm]	54.9		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.122		
Uwagi	rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8"		
Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 12 mm / GZ 1/2", pilot GW 1/8" Indeks: MW-W6001031112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 439,17 zł(540,18 zł) +3szt 395,71 zł(486,72 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Długość zaworu [mm]	61.4		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	12 mm
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0.199
Uwagi	rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8"