



## Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny STOP STP-U z zaworem zwrotnym ze złączem wtykowym

Zawór odcinający STOP seria STP-U z zaworem zwrotnym z złączem wtykowym używany głównie jako zawór bezpieczeństwa. Po zamontowaniu na przyłączach zasilających siłownika zezwala na przepływ powietrza tylko w obecności pneumatycznego sygnału sterującego. Siłownik zostaje zatrzymany po spadku ciśnienia sterującego. Ciśnienie robocze: 0,5 ÷ 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +60°C. Materiał korpusu: mosiądz niklowany. Uszczelnienie: NBR.

| Produkt                                                                                                 | Dostępność                     | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 6 mm / GZ 1/8", pilot GW M5</b><br>Indeks: MW-W6001001106   | Magazyn zewnętrzny             | Wysyłka do 7 dni | +1szt 245,80 zł(302,33 zł)<br>+3szt 221,47 zł(272,41 zł) |
| Dane techniczne                                                                                         |                                |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                              | inny specjalny                 |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                           | B - mosiądz (brąz)             |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                     | 43.5                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                                  | GZ BSP                         |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                         | 1/8"                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                                  | Złącze wtykowe                 |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                                    | 6 mm                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                           | 10                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                               | 0.046                          |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                   | rozmiar przyłącza F1 - GW M5   |                  |                                                          |
| <b>Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 6 mm / GZ 1/4", pilot GW 1/8"</b><br>Indeks: MW-W6001011106 | Magazyn zewnętrzny             | Wysyłka do 7 dni | +1szt 262,73 zł(323,16 zł)<br>+3szt 236,73 zł(291,18 zł) |
| Dane techniczne                                                                                         |                                |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                              | inny specjalny                 |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                           | B - mosiądz (brąz)             |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                     | 49.5                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                                  | GZ BSP                         |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                         | 1/4"                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                                  | Złącze wtykowe                 |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                                    | 6 mm                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                           | 10                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                               | 0.072                          |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                   | rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8" |                  |                                                          |
| <b>Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 8 mm / GZ 1/4", pilot GW 1/8"</b><br>Indeks: MW-W6001011108 | Magazyn zewnętrzny             | Wysyłka do 7 dni | +1szt 263,63 zł(324,26 zł)<br>+3szt 237,55 zł(292,19 zł) |
| Dane techniczne                                                                                         |                                |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                              | inny specjalny                 |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                           | B - mosiądz (brąz)             |                  |                                                          |

|                                                                                                          |                                |                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Długość zaworu [mm]                                                                                      | 49.5                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                                   | GZ BSP                         |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                          | 1/4"                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                                   | Złącze wtykowe                 |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                                     | 8 mm                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                            | 10                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                | 0.079                          |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                    | rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8" |                  |                                                          |
| <b>Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 8 mm / GZ 3/8", pilot GW 1/8"</b><br>Indeks: MW-W6001021108  | Magazyn zewnętrzny             | Wysyłka do 7 dni | +1szt 342,53 zł(421,31 zł)<br>+3szt 308,63 zł(379,61 zł) |
| Dane techniczne                                                                                          |                                |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                               | inny specjalny                 |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                            | B - miedź (brąz)               |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                      | 54.9                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                                   | GZ BSP                         |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                          | 3/8"                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                                   | Złącze wtykowe                 |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                                     | 8 mm                           |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                            | 10                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                | 0.111                          |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                    | rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8" |                  |                                                          |
| <b>Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 10 mm / GZ 3/8", pilot GW 1/8"</b><br>Indeks: MW-W6001021110 | Magazyn zewnętrzny             | Wysyłka do 7 dni | +1szt 342,87 zł(421,73 zł)<br>+3szt 308,94 zł(380,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                                          |                                |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                               | inny specjalny                 |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                            | B - miedź (brąz)               |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                      | 54.9                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                                   | GZ BSP                         |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                                          | 3/8"                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                                   | Złącze wtykowe                 |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)                                                                     | 10 mm                          |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                                            | 10                             |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                                                                | 0.122                          |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                                                    | rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8" |                  |                                                          |
| <b>Zawór STOP z zaworem zwrotnym STP-U, wąż 12 mm / GZ 1/2", pilot GW 1/8"</b><br>Indeks: MW-W6001031112 | Magazyn zewnętrzny             | Wysyłka do 7 dni | +1szt 439,17 zł(540,18 zł)<br>+3szt 395,71 zł(486,72 zł) |
| Dane techniczne                                                                                          |                                |                  |                                                          |
| Typ zaworu                                                                                               | inny specjalny                 |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                                                            | B - miedź (brąz)               |                  |                                                          |
| Długość zaworu [mm]                                                                                      | 61.4                           |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                                   | GZ BSP                         |                  |                                                          |

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1/2"                           |
| Typ przyłącza 2 zaworu                          | Złącze wtykowe                 |
| Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)            | 12 mm                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                   | 10                             |
| Masa [kg]                                       | 0.199                          |
| Uwagi                                           | rozmiar przyłącza F1 - GW 1/8" |