

## Zawór odcinający pneumatyczny mosiężny VCS 3/2



Zawór odcinający 3/2 używany jako zawór załączający i odpowietrzający instalację pneumatyczną. Gdy tuleja sterująca przesunięta jest do tyłu, wówczas układ pneumatyczny jest odpowietrzony, a gdy tuleja jest przesunięta do przodu, to układ pneumatyczny jest napowietrzony. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał korpusu: mosiądz chromowany.

| Produkt                                                                         | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/8"</b><br>Indeks: MW-W0970050001 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 40,98 zł (50,41 zł)<br>+3szt 36,93 zł (45,42 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                             |                  |                                                        |
| Typ zaworu                                                                      | inny specjalny              |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                        |
| Długość zaworu [mm]                                                             | 48                          |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                          | GW BSP                      |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/8"                        |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                          | GW BSP                      |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1/8"                        |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 10                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                       | 0.051                       |                  |                                                        |
| <b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/4"</b><br>Indeks: MW-W0970050002 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 50,53 zł (62,15 zł)<br>+3szt 45,53 zł (56,00 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                             |                  |                                                        |
| Typ zaworu                                                                      | inny specjalny              |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                        |
| Długość zaworu [mm]                                                             | 58                          |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                          | GW BSP                      |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 1/4"                        |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                          | GW BSP                      |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               | 1/4"                        |                  |                                                        |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   | 10                          |                  |                                                        |
| Masa [kg]                                                                       | 0.097                       |                  |                                                        |
| <b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 3/8"</b><br>Indeks: MW-W0970050003 | Magazyn zewnętrzny          | Wysyłka do 7 dni | +1szt 62,95 zł (77,43 zł)<br>+3szt 56,72 zł (69,77 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |                             |                  |                                                        |
| Typ zaworu                                                                      | inny specjalny              |                  |                                                        |
| Typ materiału                                                                   | B - mosiądz (brąz)          |                  |                                                        |
| Długość zaworu [mm]                                                             | 68                          |                  |                                                        |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                          | GW BSP                      |                  |                                                        |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 | 3/8"                        |                  |                                                        |

|                                                                                 |  |                    |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                          |  | GW BSP             |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |  | 3/8"               |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   |  | 10                 |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                       |  | 0.16               |                                                                            |
| <b>Zawór odcinający suwakowy VCS 3/2, GW BSP 1/2"</b><br>Indeks: MW-W0970050004 |  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni<br>+1szt 78,10 zł (96,06 zł)<br>+3szt 70,37 zł (86,56 zł) |
| Dane techniczne                                                                 |  |                    |                                                                            |
| Typ zaworu                                                                      |  | inny specjalny     |                                                                            |
| Typ materiału                                                                   |  | B - mosiądz (brąz) |                                                                            |
| Długość zaworu [mm]                                                             |  | 80                 |                                                                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                          |  | GW BSP             |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                 |  | 1/2"               |                                                                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                          |  | GW BSP             |                                                                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                               |  | 1/2"               |                                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                   |  | 10                 |                                                                            |
| Masa [kg]                                                                       |  | 0.225              |                                                                            |