



Zawór odcinający pneumatyczny V2V L z kłódką (przewód - przewód)

Zawór odcinający typu V2V L dwupołożeniowy dwudrogowy w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód). Wersja zamykana na kłódkę, zabezpiecza przed otwarciem przez niepowołane osoby. Dostarczany w komplecie z kłódką i dwoma kluczami. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający V2V L, wąż 6 mm - wąż 6 mm, z kłódką Indeks: MW-9065116	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 141,90 zł(174,54 zł) +3szt 127,71 zł(157,08 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	49.4		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.066		
Zawór odcinający V2V L, wąż 8 mm - wąż 8 mm, z kłódką Indeks: MW-9065124	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 149,73 zł(184,17 zł) +3szt 134,76 zł(165,75 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	57.3		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.078		