



Zawór odcinający pneumatyczny z odpowietrzeniem V3V L (przewód - przewód)

Zawór odcinający typu V3V L dwupołożeniowy trójdrogowy, z odpowietrzeniem układu pneumatycznego, w wersji zakończonej obustronnie złączami wtykowymi (przewód - przewód). Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, oleje lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 6 mm - wąż 6 mm Indeks: MW-9066016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 71,03 zł (87,37 zł) +3szt 63,93 zł (78,63 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	49.4		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.03		
Zawór odcinający z odpowietrzeniem V3V L, wąż 8 mm - wąż 8 mm Indeks: MW-9066024	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 90,32 zł (111,09 zł) +3szt 81,29 zł (99,99 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	57.3		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza wtykowe)	8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.043		