



Zawór pneumatyczny szybkiego spustu VSR L (przewód - gwint)

Zawór szybkiego spustu typu VSR L w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint), spust odprowadzany przez złącze wtykowe. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - GZ M5 (wylot) - wąż 4 mm (spust) Indeks: MW-9063201	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 53,04 zł (65,24 zł) +3szt 47,73 zł (58,71 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	47.7		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.024		
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) - wąż 4 mm (spust) Indeks: MW-9063202	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 55,37 zł (68,11 zł) +3szt 49,83 zł (61,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	50.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.024		
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) - wąż 6 mm (spust) Indeks: MW-9063208	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 57,34 zł (70,53 zł) +3szt 51,61 zł (63,48 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	58.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		

Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.029	
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) - wąż 6 mm (spust) Indeks: MW-9063209	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 58,16 zł (71,54 zł) +3szt 52,35 zł (64,39 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		membranowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		61.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.035	
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) - wąż 8 mm (spust) Indeks: MW-9063210	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 57,74 zł (71,02 zł) +3szt 51,97 zł (63,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		membranowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		66.2	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.044	
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) - wąż 8 mm (spust) Indeks: MW-9063211	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 61,69 zł (75,88 zł) +3szt 55,52 zł (68,29 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		membranowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		70.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.049	

Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot) - wąż 8 mm (spust) Indeks: MW-9063212	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 66,40 zł (81,67 zł) +3szt 59,76 zł (73,50 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	72.2		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.06		