



Zawór pneumatyczny szybkiego spustu z tłumikiem VSR L (przewód - gwint)

Zawór szybkiego spustu typu VSR L w wersji ze złączem wtykowym z jednej strony i z przyłączem gwintowym z o-ringiem z drugiej strony (przewód - gwint), spust wyciszony przy użyciu wbudowanego tłumika. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C. Medium: filtrowane sprężone powietrze, olejone lub nie olejone.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - GZ M5 (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063301	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 47,18 zł (58,03 zł) +3szt 42,46 zł (52,23 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	46.7		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.025		
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 4 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063302	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 49,46 zł (60,84 zł) +3szt 44,52 zł (54,76 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	50.6		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	4 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.025		
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063308	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 59,41 zł (73,07 zł) +3szt 53,47 zł (65,77 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	58.5		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	6 mm		

Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.028	
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 6 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063309	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 60,21 zł (74,06 zł) +3szt 54,19 zł (66,65 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		membranowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		61.5	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		6 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.034	
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/8" (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063310	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 61,01 zł (75,04 zł) +3szt 54,91 zł (67,54 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		membranowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		66.2	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.043	
Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - GZ BSP 1/4" (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063311	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 49,48 zł (60,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		membranowy	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Długość zaworu [mm]		70.6	
Typ przyłącza 1 zaworu		Złącze wtykowe	
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)		8 mm	
Typ przyłącza 2 zaworu		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.048	

Zawór szybkiego spustu VSR L, wąż 8 mm - GZ BSP 3/8" (wylot) - spust tłumikiem Indeks: MW-9063312	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 71,76 zł (88,26 zł) +3szt 64,58 zł (79,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Długość zaworu [mm]	72.2		
Typ przyłącza 1 zaworu	Złącze wtykowe		
Rozmiar przyłącza (złącza wtykowe)	8 mm		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.06		