



Zawór pneumatyczny wyższego sygnału aluminiowy VOR

Zawór wyższego sygnału seria VOR przeznaczony do oddzielenia sygnału o wyższej wartości, spośród dwóch sygnałów wejściowych. Sygnały wejściowe nie oddziałują na siebie nawzajem. Ciśnienie robocze: 2 ÷ 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał korpusu: aluminium. Uszczelnienie: NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór wyższego sygnału VOR, 3 x GW BSP 1/8" Indeks: MW-W3603000001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 62,77 zł (77,21 zł) +3szt 56,56 zł (69,57 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	36		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.025		
Zawór wyższego sygnału VOR, 3 x GW BSP 1/4" Indeks: MW-W3603000002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 64,31 zł (79,10 zł) +3szt 57,94 zł (71,27 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	43		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.049		