



Zawór podciśnieniowy (odpowietrznik) z gwintem zewnętrznym, polipropylen

Zawór zaprojektowany na potrzeby rozładunku paletokontenerów IBC umożliwiając ich rozładunek bez konieczności demontowania pokrywy. Do montażu na górnych pokrywach wlewu z otworem gwintowanym 2". Materiał: polipropylen. Sprężyna: stal nierdzewna. Uszczelnienie: polietylen (LDPE). Ciśnienie otwarcia: 0,069 bar (1 psi).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór podciśnieniowy (odpowietrznik) z GZ 2" BSP Indeks: AC-IBV-PV-M200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,08 zł (105,88 zł) +10szt 56,28 zł (69,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Masa [kg]	0.116		
Uwagi	ciśnienie otwarcia 0,069		
Zawór podciśnieniowy (odpowietrznik) z GZ 2" NPS Indeks: AC-IBV-PV-M200-NPS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,08 zł (105,88 zł) +10szt 56,28 zł (69,22 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	membranowy		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Masa [kg]	0		
Uwagi	ciśnienie otwarcia 0,069		