



Zawór przełączający 3 drogowy normalnie otwarty, D3V

Zawór przełączający 3 drogowy, normalnie otwarty, stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Sterowanie realizowane jest za pomocą dźwigni ręcznej. Materiał: korpus - odlew z żelaza, trzpień - stal utwardzana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/4", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,24 zł(202,02 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.849		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 8,5 mm; odległość otworów D2 - 24 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/8", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 164,24 zł(202,02 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	35		
Masa [kg]	0.806		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 8,5 mm; odległość otworów D2 - 24 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/2", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 214,77 zł(264,17 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Masa [kg]	1.31		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 10,5 mm; odległość otworów D2 - 32 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/4", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 233,73 zł(287,49 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	100		
Masa [kg]	1.825		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 10,5 mm; odległość otworów D2 - 32 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 328,53 zł(404,09 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	180		
Masa [kg]	2.64		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 11 mm; odległość otworów D2 - 32 mm		