


Zawór przełączający 3 drogowy normalnie otwarty, D3V



Zawór przełączający 3 drogowy, normalnie otwarty, stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Sterowanie realizowane jest za pomocą dźwigni ręcznej. Materiał: korpus - odlew z żelaza, trzpień - stal utwardzana. Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/4", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 140,77 zł (173,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.849		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 8,5 mm; odległość otworów D2 - 24 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/8", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,77 zł (173,15 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	35		
Masa [kg]	0.806		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 8,5 mm; odległość otworów D2 - 24 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/2", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 184,09 zł (226,43 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		60	
Masa [kg]		1.31	
Uwagi		średnica otworu montażowego D1 - 10,5 mm; odległość otworów D2 - 32 mm	
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/4", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-12		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 200,34 zł (246,42 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		inny specjalny	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		100	
Masa [kg]		1.825	
Uwagi		średnica otworu montażowego D1 - 10,5 mm; odległość otworów D2 - 32 mm	
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1", normalnie otwarty Indeks: DC-D3V-16		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 281,60 zł (346,37 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		inny specjalny	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		180	
Masa [kg]		2.64	
Uwagi		średnica otworu montażowego D1 - 11 mm; odległość otworów D2 - 32 mm	