



Zawór przełączający 3 drogowy normalnie zamknięty, D3V

Zawór przełączający 3 drogowy, normalnie zamknięty, stosowany w układach hydraulicznych do sterowania kierunkiem przepływu cieczy roboczej. Sterowanie realizowane jest za pomocą dźwigni ręcznej. Materiał: odlew z żelaza (korpus), stal utwardzana (trzcień). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/4", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 176,90 zł(217,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	300		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.838		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 8,5 mm; odległość otworów D2 - 24 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/8", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 176,93 zł(217,62 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	35		
Masa [kg]	0.8		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 8,5 mm; odległość otworów D2 - 24 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1/2", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 227,46 zł(279,78 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	60		
Masa [kg]	1.463		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 10,5 mm; odległość otworów D2 - 32 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 3/4", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 246,40 zł(303,07 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	100		
Masa [kg]	1.655		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 10,5 mm; odległość otworów D2 - 32 mm		
Zawór przełączający 3 drogowy GW 1", normalnie zamknięty Indeks: DC-D3VB-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 341,16 zł(419,63 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	inny specjalny		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	180		
Masa [kg]	2.64		
Uwagi	średnica otworu montażowego D1 - 11 mm; odległość otworów D2 - 32 mm		