



Zawór przelewowy hydrauliczny, aluminium, typ FPM

Zawór FPM ogranicza maksymalne ciśnienie w układzie. Umożliwia swobodny przepływ cieczy hydraulicznej pomiędzy przyłączami P. W momencie wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, następuje otwarcie drogi T i odpływ nadmiaru oleju do zbiornika. Maksymalną wartość ciśnienia ustawia się za pomocą śruby (nastawa kluczem imbusowym, blokada nakrętką kontruującą). Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie nastawić wartości ciśnienia większej niż 250 bar (maks. ciśnienie pracy dla korpusu zaworu). Materiał: aluminium (korpus), stal ocynkowana (trzcienie). Uszczelnienie: NBR. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór przelewowy FPM z GW 3/8" BSP, 40 l/min, 5-50 bar Indeks: DC-FPM-40P05-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,17 zł(270,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 5÷50; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 10		
Zawór przelewowy FPM z GW 1/2" BSP, 40 l/min, 5-50 bar Indeks: DC-FPM-40P05-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,17 zł(270,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 5÷50; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 20		
Zawór przelewowy FPM z GW 3/8" BSP, 40 l/min, 30-100 bar Indeks: DC-FPM-40P10-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,17 zł(270,81 zł)
Dane techniczne			

Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 30÷100; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 40		
Zawór przelewowy FPM z GW 1/2" BSP, 40 l/min, 30-100 bar Indeks: DC-FPM-40P10-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,17 zł(270,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 30÷100; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 10		
Zawór przelewowy FPM z GW 3/8" BSP, 40 l/min, 50-220 bar Indeks: DC-FPM-40P20-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,17 zł(270,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Masa [kg]	0		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 50÷220; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 20		
Zawór przelewowy FPM z GW 1/2" BSP, 40 l/min, 50-220 bar Indeks: DC-FPM-40P20-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,17 zł(270,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		

Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	40		
Masa [kg]	0,4167		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 50÷220; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 40		
Zawór przelewowy FPM z GW 1/2" BSP, 80 l/min, 5-50 bar Indeks: DC-FPM-70P05-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,84 zł(340,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	80		
Masa [kg]	0,678		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 5÷50; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 10		
Zawór przelewowy FPM z GW 3/4" BSP, 80 l/min, 5-50 bar Indeks: DC-FPM-70P05-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,84 zł(340,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Przepływ nominalny [l/min]	80		
Masa [kg]	0		
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 5÷50; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 20		
Zawór przelewowy FPM z GW 1/2" BSP, 80 l/min, 30-100 bar Indeks: DC-FPM-70P10-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,84 zł(340,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		80	
Masa [kg]		0	
Uwagi		zakres nastawy [bar] - 30÷100; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 40	
Zawór przelewowy FPM z GW 3/4" BSP, 80 l/min, 30-100 bar Indeks: DC-FPM-70P10-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,84 zł(340,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		AL - aluminium	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		80	
Masa [kg]		0	
Uwagi		zakres nastawy [bar] - 30÷100; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 10	
Zawór przelewowy FPM z GW 1/2" BSP, 80 l/min, 80-250 bar Indeks: DC-FPM-70P20-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,84 zł(340,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		AL - aluminium	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Przepływ nominalny [l/min]		80	
Masa [kg]		0	
Uwagi		zakres nastawy [bar] - 80÷250; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 20	
Zawór przelewowy FPM z GW 3/4" BSP, 80 l/min, 80-250 bar Indeks: DC-FPM-70P20-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 276,84 zł(340,51 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		grzybkowy	
Typ materiału		AL - aluminium	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	

Maks. ciśnienie robocze [bar]	250
Przepływ nominalny [l/min]	80
Masa [kg]	0
Uwagi	zakres nastawy [bar] - 80÷250; zmiana wartości nastawy [bar/obrót] 40