



## Zawór przelewowy ograniczający ciśnienie z GW BSP, typ VM80

Zawór przelewowy VM80 ograniczający maksymalne ciśnienie oleju w układach hydraulicznych. Umożliwia swobodny przepływ cieczy pomiędzy przyłączami P. W momencie wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, następuje otwarcie drogi T i odpływ nadmiaru oleju do zbiornika. Wartość ciśnienia otwarcia ustawia się za pomocą śruby (nastawa kluczem imbusowym, blokada nakrętką kontruującą). Zawór wyposażony w otwory montażowe. Materiał korpusu: aluminium. Materiał zaworu: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Maksymalne ciśnienie robocze: 260 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +90°C.

| Produkt                                                                                   | Dostępność                | Wysyłka          | Cena netto (brutto)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| <b>Zawór przelewowy VM80 z GW 1/2" BSP, 80 l/min, 5-50 bar</b><br>Indeks: DC-VM80-00-08   | W magazynie               | Wysyłka w 24h    | +1szt 200,65 zł(246,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                           |                  |                            |
| Typ zaworu                                                                                | grzybkowy                 |                  |                            |
| Typ materiału                                                                             | AL - aluminium            |                  |                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                    | GW BSP                    |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                           | 1/2"                      |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                    | GW BSP                    |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                         | 1/2"                      |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 260                       |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                | 80                        |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                         |                  |                            |
| Uwagi                                                                                     | zakres nastawy 0-50 bar   |                  |                            |
| <b>Zawór przelewowy VM80 z GW 1/2" BSP, 80 l/min, 30-260 bar</b><br>Indeks: DC-VM80-10-08 | W magazynie               | Wysyłka w 24h    | +1szt 200,65 zł(246,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                           |                  |                            |
| Typ zaworu                                                                                | grzybkowy                 |                  |                            |
| Typ materiału                                                                             | AL - aluminium            |                  |                            |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                    | GW BSP                    |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                           | 1/2"                      |                  |                            |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                    | GW BSP                    |                  |                            |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                         | 1/2"                      |                  |                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 260                       |                  |                            |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                | 80                        |                  |                            |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                         |                  |                            |
| Uwagi                                                                                     | zakres nastawy 20-260 bar |                  |                            |
| <b>Zawór przelewowy VM80 z GW 3/4" BSP, 80 l/min, 5-50 bar</b><br>Indeks: DC-VM80-00-12   | Na zamówienie             | Po potwierdzeniu | +1szt 200,65 zł(246,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                           |                  |                            |

|                                                                                           |                             |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Typ zaworu                                                                                | grzybkowy                   |               |                             |
| Typ materiału                                                                             | AL - aluminium              |               |                             |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                    | GW BSP                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                           | 3/4"                        |               |                             |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                    | GW BSP                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                         | 3/4"                        |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 260                         |               |                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                | 80                          |               |                             |
| Masa [kg]                                                                                 | 1.2392                      |               |                             |
| Uwagi                                                                                     | zakres nastawy 0-50 bar     |               |                             |
| <b>Zawór przelewowy VM80 z GW 3/4" BSP, 80 l/min, 30-260 bar</b><br>Indeks: DC-VM80-10-12 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 200,65 zł (246,80 zł) |
| Dane techniczne                                                                           |                             |               |                             |
| Typ zaworu                                                                                | grzybkowy                   |               |                             |
| Typ materiału                                                                             | AL - aluminium              |               |                             |
| Typ przyłącza 1 zaworu                                                                    | GW BSP                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                           | 3/4"                        |               |                             |
| Typ przyłącza 2 zaworu                                                                    | GW BSP                      |               |                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                                         | 3/4"                        |               |                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                             | 260                         |               |                             |
| Przepływ nominalny [l/min]                                                                | 80                          |               |                             |
| Masa [kg]                                                                                 | 0                           |               |                             |
| Uwagi                                                                                     | zakres nastawy 20-260 bar   |               |                             |