



Zawór redukcyjny do sprężonego powietrza wysokociśnieniowy 60 bar, z manometrem, rozmiar DN12

Zawór redukcyjny wysokociśnieniowy typu tłoczkowego z manometrem, służy do regulacji ciśnienia roboczego i zapewnia poprawną pracę w połączonej za nim instalacji, niezależnie od zmieniającego się zużycia medium. Rozmiar: DN12. Materiał obudowy: miedź. Zakres ciśnień wyjściowych: 0,5÷12, 1÷20, 2÷35, 3÷50 bar. Ciśnienie zasilające: do 60 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Przyłącze: GW BSP 1/4", 3/8". Średnica tarczy manometru: Ø63. Przepływ: 2000 l/min - 1/4", 2500 l/min - 3/8" (przy ciśnieniu wejściowym 20 bar $\Delta p = 4$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Reduktor 60 bar DN 12, GW 1/4" BSP, z manometrem, 0,5 ÷ 12 bar Indeks: EW-302323	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Średnica nominalna regulatora [mm]	12		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	60		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	0.5		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Masa [kg]	1.5		
Reduktor 60 bar DN 12, GW 1/4" BSP, z manometrem, 1 ÷ 20 bar Indeks: EW-302324	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Średnica nominalna regulatora [mm]	12		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	60		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	1		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Masa [kg]	1.5		
Reduktor 60 bar DN 12, GW 1/4" BSP, z manometrem, 2 ÷ 35 bar Indeks: EW-302325	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Średnica nominalna regulatora [mm]	12		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	60		

Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	35		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Masa [kg]	1.5		
Reduktor 60 bar DN 12, GW 1/4" BSP, z manometrem, 3 ÷ 50 bar Indeks: EW-302326	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Średnica nominalna regulatora [mm]	12		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	60		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	3		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	50		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Masa [kg]	1.5		
Reduktor 60 bar DN 12, GW 3/8" BSP, z manometrem, 0,5 ÷ 12 bar Indeks: EW-302333	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Średnica nominalna regulatora [mm]	12		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	60		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	0.5		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Masa [kg]	1.5		
Reduktor 60 bar DN 12, GW 3/8" BSP, z manometrem, 1 ÷ 20 bar Indeks: EW-302334	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	3/8"		
Średnica nominalna regulatora [mm]	12		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	60		
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]	1		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	20		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	90		
Masa [kg]	1.5		
Reduktor 60 bar DN 12, GW 3/8" BSP, z manometrem, 2 ÷ 35 bar Indeks: EW-302335	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		

Przyłącze FRL		3/8"	
Średnica nominalna regulatora [mm]		12	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		60	
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]		2	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		35	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Masa [kg]		1.5	
Reduktor 60 bar DN 12, GW 3/8" BSP, z manometrem, 3 ÷ 50 bar Indeks: EW-302336		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 926,03 zł(1 139,02 zł) +3szt 868,15 zł(1 067,82 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		regulator	
Przyłącze FRL		3/8"	
Średnica nominalna regulatora [mm]		12	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		60	
Min. ciśnienie wyjściowe [bar]		3	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		50	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		90	
Masa [kg]		1.5	