



Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany elektrycznie, do montażu płytowego, monostabilny 5/2, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu elektrycznym (elektrozawór), z cewką sterującą, do montażu płytowego. Montaż płytowy redukuje ilość niezbędnych przewodów, tłumików i złączy, co obniża koszty i zwiększa bezawaryjność. Jest to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność wymiany zaworu bez możliwości odłączenia przewodów. Przyłącze wejściowe, wyjściowe oraz odpowietrzenie znajdują się na płycie przyłączeniowej. Funkcja 5/2 - pięciodrogowy, dwupołożeniowy. Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 SOV B5 SOS OO Indeks: MW-7011021100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 256,99 zł(316,10 zł) +3szt 230,14 zł(283,07 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	elektryczne		
Element sterujący	elektrozawór		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	450		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.14		
Uwagi	Napięcia cewek: 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz. Moc: 2 W (DC) 3.5VA (AC)		
Zawór seria 70 SOV B5 SES OO Indeks: MW-7011021500	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 261,36 zł(321,47 zł) +3szt 234,05 zł(287,88 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	elektryczne		
Element sterujący	elektrozawór z zewnętrznym zasilaniem pilotów		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	450
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Masa [kg]	0.14
Uwagi	Napięcia cewek: 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz. Moc: 2 W (DC) 3.5VA (AC)