



Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany pneumatycznie, bistabilny, 3/2, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu pneumatycznym, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 3/2 - trzydrogowy, dwupołożeniowy. Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 PNV 23 PNB OO Indeks: MW-7010010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 166,01 zł(204,19 zł) +3szt 148,66 zł(182,85 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.091		
Zawór seria 70 PNV 33 PNB OO Indeks: MW-7020010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 210,94 zł(259,46 zł) +3szt 188,90 zł(232,35 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.142		

Zawór seria 70 PNV 43 PNB OO Indeks: MW-7030010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 615,88 zł(757,53 zł) +3szt 551,53 zł(678,38 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	3/8"		
Średnica nominalna [mm]	13.3		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2150		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.65		
Zawór seria 70 PNV C3 PNB OO Indeks: MW-7040010100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 322,23 zł(396,34 zł) +3szt 288,56 zł(354,93 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/2"		
Średnica nominalna [mm]	15		
Drogi / położenia	3/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.23		