

Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany pneumatycznie, bistabilny, 5/2, seria 70



Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu pneumatycznym, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 5/2 - pięciodrogowy, dwupołożeniowy. Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 PNV 25 PNB OO Indeks: MW-7010011200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 190,83 zł(234,72 zł) +3szt 170,89 zł(210,19 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.117		
Zawór seria 70 PNV 25 PND OO Indeks: MW-7010011300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 191,30 zł(235,30 zł) +3szt 171,31 zł(210,71 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	różnicowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.123		

Zawór seria 70 PNV 35 PNB OO Indeks: MW-7020011200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 236,23 zł(290,56 zł) +3szt 211,55 zł(260,21 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.192		
Zawór seria 70 PNV 35 PND OO Indeks: MW-7020011300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 170,89 zł (210,19 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.209		
Zawór seria 70 PNV C5 PNB OO Indeks: MW-7040011200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 373,02 zł(458,81 zł) +3szt 334,05 zł(410,88 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	3/8"		
Średnica nominalna [mm]	13.3		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	różnicowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2150		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.324		
Zawór seria 70 PNV C5 PND OO Indeks: MW-7040011300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 373,02 zł(458,81 zł) +3szt 334,05 zł(410,88 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	3/8"		
Średnica nominalna [mm]	13.3		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2150		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.36		
Zawór seria 70 PNV 45 PNB OO Indeks: MW-7030011200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 740,90 zł(911,31 zł) +3szt 663,49 zł(816,09 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/2"		
Średnica nominalna [mm]	15		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	bistabilny		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.093		
Zawór seria 70 PNV 45 PND OO Indeks: MW-7030011300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 740,90 zł(911,31 zł) +3szt 663,49 zł(816,09 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/2"		
Średnica nominalna [mm]	15		
Drogi / położenia	5/2		

Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne
Element sterujący	pneumatyczne
Powrót	różnicowy
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Min. ciśnienie sterowania [bar]	1
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	4600
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10
Masa [kg]	1.065