



Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany pneumatycznie, monostabilny, 5/3, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu pneumatycznym, wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Może być montowany w linii, do ściany, bezpośrednio do siłowników lub na bloku przyłączeniowym. Funkcja 5/3 - pięciodrogowy, trójpółłożeniowy. Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 PNV 26 PNS CC Indeks: MW-7010012100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 201,53 zł(247,88 zł) +3szt 180,48 zł(221,99 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	CC - wyjścia odcięte		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.135		
Zawór seria 70 PNV 26 PNS OC Indeks: MW-7010012200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,98 zł (182,02 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	OC - wyjścia odpowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.135		

Zawór seria 70 PNV 26 PNS CP Indeks: MW-7010012300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 201,53 zł(247,88 zł) +3szt 180,48 zł(221,99 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	PC - wyjścia napowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.135		
Zawór seria 70 PNV 36 PNS CC Indeks: MW-7020012100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 253,21 zł(311,45 zł) +3szt 226,75 zł(278,90 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	CC - wyjścia odcięte		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.215		
Zawór seria 70 PNV 36 PNS OC Indeks: MW-7020012200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 181,40 zł (223,12 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	OC - wyjścia odpowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.213		
Zawór seria 70 PNV 36 PNS CP Indeks: MW-7020012300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 253,21 zł(311,45 zł) +3szt 226,75 zł(278,90 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/4"		
Średnica nominalna [mm]	7.5		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	PC - wyjścia napowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1100		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.214		
Zawór seria 70 PNV C6 PNS CC Indeks: MW-7040012100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 389,74 zł(479,38 zł) +3szt 349,02 zł(429,29 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	3/8"		
Średnica nominalna [mm]	13.3		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	CC - wyjścia odcięte		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2150		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.411		
Zawór seria 70 PNV C6 PNS OC Indeks: MW-7040012200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 389,74 zł(479,38 zł) +3szt 349,02 zł(429,29 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	3/8"		
Średnica nominalna [mm]	13.3		
Drogi / położenia	5/3		

Funkcja	OC - wyjścia odpowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2150		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.409		
Zawór seria 70 PNV 46 PNS CC Indeks: MW-7030012100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 782,64 zł(962,65 zł) +3szt 700,87 zł(862,07 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/2"		
Średnica nominalna [mm]	15		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	CC - wyjścia odcięte		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.211		
Zawór seria 70 PNV 46 PNS OC Indeks: MW-7030012200	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 782,64 zł(962,65 zł) +3szt 700,87 zł(862,07 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/2"		
Średnica nominalna [mm]	15		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	OC - wyjścia odpowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.171		

Zawór seria 70 PNV 46 PNS PC Indeks: MW-7030012300	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 782,64 zł(962,65 zł) +3szt 700,87 zł(862,07 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/2"		
Średnica nominalna [mm]	15		
Drogi / położenia	5/3		
Funkcja	PC - wyjścia napowietrzone		
Sterowanie rozdzielacza	pneumatyczne		
Element sterujący	pneumatyczne		
Powrót	sprężyna mechaniczna		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Min. ciśnienie sterowania [bar]	2.5		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	1.168		