



Zawór rozdzielający pneumatyczny sterowany ręcznie popychaczem ze wspomaganiem, 5/2, seria 70

Uniwersalny zawór rozdzielający o sterowaniu ręcznym, popychaczem ze wspomaganiem, do sterowania tablicowego. Wykorzystywany najczęściej do sterowania pracą siłowników. Podczas montażu wymagany jest zawsze adaptor MW-035100005. Funkcja 5/2 - pięciodrogowy, dwupołożeniowy. Rozmiar: 1/8". Materiał: korpus zaworu - aluminium, suwak - aluminium niklowane, uszczelnienie - NBR, pokrywa końcowa - tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Temperatura pracy: -10°C do +60°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór seria 70 MAV 25 BRE OO Indeks: MW-7010001900	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 235,00 zł(289,05 zł) +3szt 211,19 zł(259,76 zł)
Dane techniczne			
Rozmiar rozdzielacza	1/8"		
Średnica nominalna [mm]	5		
Drogi / położenia	5/2		
Funkcja	OO - 3/2 bistabilny lub 5/2		
Sterowanie rozdzielacza	ręczne		
Element sterujący	popychacz ze wspomaganiem do sterowania tablicowego		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	550		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Masa [kg]	0.147		