



Zawór stopowy z GW BSP, typ 2350

Uniwersalny zawór stopowy (zawór instalowany na końcu rurociągu zasysającego) przeznaczony do instalacji przemysłowych. Może być stosowany do wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie, w pozycji pionowej. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Minimalne ciśnienie otwarcia jest wprost proporcjonalne do wysokości słupa wody nad zaworem, np. dla 10 m, ciśnienie otwarcia wynosi 1,0 bar, dla 5 m, ciśnienie otwarcia wynosi 0,5 bar. Materiał korpusu: mosiądz. Przepustnica: mosiądz. Uszczelnienie przepustnicy: NBR. Przyłącze: GW BSP. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 3/4" Indeks: RV-2350-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,61 zł (67,17 zł) +10szt 43,24 zł (53,19 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	70		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.211		
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 1" Indeks: RV-2350-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 66,55 zł (81,86 zł) +10szt 52,69 zł (64,81 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	82		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.27		
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 1.1/4" Indeks: RV-2350-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,80 zł (130,13 zł) +10szt 83,76 zł (103,02 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	95		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		0.433	
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 1.1/2" Indeks: RV-2350-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 133,23 zł(163,87 zł) +10szt 105,47 zł(129,73 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		dyskowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Długość zaworu [mm]		103	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		0.618	
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 2" Indeks: RV-2350-050	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 192,04 zł(236,21 zł) +10szt 152,03 zł(187,00 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		dyskowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		121	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		8	
Masa [kg]		0.912	
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 2.1/2" Indeks: RV-2350-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 333,72 zł(410,48 zł) +5szt 281,03 zł(345,67 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		dyskowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość zaworu [mm]		137	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		1.45	
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 3" Indeks: RV-2350-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 442,71 zł(544,53 zł) +5szt 372,81 zł(458,56 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		dyskowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Długość zaworu [mm]		173	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		1.97	
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 4" Indeks: RV-2350-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 893,97 zł(1 099,58 zł) +5szt 752,82 zł(925,97 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		dyskowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość zaworu [mm]		199	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		3.3	
Zawór stopowy typ 2350 GW BSP 6" Indeks: RV-2350-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 009,70 zł(4 931,93 zł) +3szt 3 537,97 zł(4 351,70 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		dyskowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		150	
Długość zaworu [mm]		267	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		6"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		10.3	