



Zawór zamykający awaryjny, pneumatyczny HoseGuard®

Skuteczny zawór zamykający kompatybilny ze wszystkimi instalacjami pneumatycznymi o standardowym zużyciu sprężonego powietrza, którego zadaniem jest ochrona operatora oraz instalacji pneumatycznej w przypadku jej uszkodzenia (np. pęknięcia rury lub rozerwania węża). Spełnia wymagania: EN 983 § 5.3.4.3.2, EN 4414 §5.4.5.11.1, ATEX Group II Category II, TÜV 01-02-0145, TÜV AZ 77318 2. Zawór należy dobierać uwzględniając: wartość przepływu, długość i średnice węża, a także średnice wewnętrzne elementów instalacji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Tubes International. Przyłącze: GZ BSP lub GW BSP (wlot) / GW BSP (wylot). Materiał korpusu: aluminium. Materiał tłoka: POM (1/4" ÷ 1/2"), aluminium (3/4"). Materiał sprężyny: stal nierdzewna. Uszczelnienie: NBR. Minimalne ciśnienie: 4 bar. Ciśnienie robocze: 18 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zamykający awaryjny GZ/GW 1/4" Indeks: EW-396-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 478,85 zł(588,99 zł) +3szt 418,99 zł(515,36 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	tłokowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	57		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Przepływ nominalny [l/min]	480		
Masa [kg]	0.049		
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 1/4" Indeks: EW-396-022	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,43 zł(177,65 zł) +3szt 126,37 zł(155,44 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	tłokowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	48		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Przepływ nominalny [l/min]	480		
Masa [kg]	0.04		
Zawór zamykający awaryjny GZ/GW 3/8" Indeks: EW-396-033	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 321,95 zł(396,00 zł) +3szt 281,70 zł(346,49 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	tłokowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	76		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Przepływ nominalny [l/min]	1100		
Masa [kg]	0.07		
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 3/8" Indeks: EW-396-023	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 310,63 zł(382,07 zł) +3szt 271,80 zł(334,31 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	tłokowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	59		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Przepływ nominalny [l/min]	1100		
Masa [kg]	0.06		
Zawór zamykający awaryjny GZ/GW 1/2" Indeks: EW-396-034	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 443,28 zł(545,23 zł) +3szt 387,87 zł(477,08 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	tłokowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	80		
Typ przyłącza 1 zaworu	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Przepływ nominalny [l/min]	2000		
Masa [kg]	0		
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 1/2" Indeks: EW-396-024	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 389,37 zł(478,93 zł) +3szt 340,70 zł(419,06 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	tłokowy		
Typ materiału	AL - aluminium		
Długość zaworu [mm]	65		

Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Przepływ nominalny [l/min]		2000	
Masa [kg]		0.08	
Zawór zamykający awaryjny GW/GW 3/4" Indeks: EW-396-025		W magazynie	Wysyłka w 24h
			+1szt 313,91 zł (386,11 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		tłokowy	
Typ materiału		AL - aluminium	
Długość zaworu [mm]		76	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Przepływ nominalny [l/min]		3800	
Masa [kg]		0.11	