



Zawór zwrotny klapowy z GW BSP, typ 2251

Uniwersalny zawór zwrotny klapowy przeznaczony do instalacji przemysłowych, może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie, w pozycji poziomej. Maksymalne ciśnienie robocze stałe w pełnym zakresie temperatur pracy. Materiał korpusu: mosiądz (do 4"), brąz (5" i 6"). Przepustnica: mosiądz. Przyłącze: GW BSP. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1/2" Indeks: RV-2251-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,33 zł (74,21 zł) +10szt 47,76 zł (58,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Długość zaworu [mm]	47		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.142		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 3/4" Indeks: RV-2251-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,79 zł (90,76 zł) +10szt 58,42 zł (71,86 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	54		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.212		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1" Indeks: RV-2251-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 108,59 zł (133,57 zł) +10szt 85,97 zł (105,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		

Długość zaworu [mm]		64	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.321	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1.1/4" Indeks: RV-2251-032	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 158,63 zł(195,11 zł) +10szt 125,58 zł(154,46 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Długość zaworu [mm]		76	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.504	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 1.1/2" Indeks: RV-2251-038	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 191,40 zł(235,42 zł) +10szt 151,53 zł(186,38 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Długość zaworu [mm]		83	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.685	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 2" Indeks: RV-2251-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 264,05 zł(324,78 zł) +10szt 209,04 zł(257,12 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - miedź (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Długość zaworu [mm]		98	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	

Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.02	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 2.1/2" Indeks: RV-2251-065	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 391,33 zł(481,34 zł) +5szt 329,54 zł(405,33 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Długość zaworu [mm]		116	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.65	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 3" Indeks: RV-2251-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 520,74 zł(640,51 zł) +5szt 438,52 zł(539,38 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Długość zaworu [mm]		135	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		2.33	
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 4" Indeks: RV-2251-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 858,38 zł(1 055,81 zł) +5szt 722,84 zł(889,09 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu		klapowy	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Długość zaworu [mm]		164	
Typ przyłącza 1 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Typ przyłącza 2 zaworu		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		3.94	

Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 5" Indeks: RV-2251-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 417,19 zł(4 203,14 zł) +3szt 3 015,17 zł(3 708,66 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Długość zaworu [mm]	206		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	10.87		
Zawór zwrotny klapowy typ 2251 GW/GW BSP 6" Indeks: RV-2251-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4 914,19 zł(6 044,45 zł) +3szt 4 336,05 zł(5 333,34 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	klapowy		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Długość zaworu [mm]	235		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	15.25		