



Zawór zwrotny nierdzewny z GW BSP, typ 2050

Uniwersalny zawór zwrotny typ 2050 przeznaczony do zabezpieczania instalacji przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego. Może być stosowany do powietrza, gazów, wody, chemikaliów, produktów petrochemicznych, itp., uwzględniając odporność chemiczną materiału zaworu. Zawór musi być montowany zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika wskazanym na korpusie. Ciśnienie robocze uzależnione jest od temperatury pracy. Materiał korpusu: staliwo nierdzewne CF8M. Materiał sprężyny: stal AISI 304. Przepustnica: stal AISI 316. Uszczelnienie: PTFE. Przyłącze: GW BSP. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C. Ciśnienie robocze: do 13 bar (+200°C), do 50 bar (+40°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny z GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,56 zł(181,50 zł) +10szt 115,48 zł(142,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	11		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.27		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,030 bar		
Zawór zwrotny z GW 3/8" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 147,56 zł(181,50 zł) +10szt 115,48 zł(142,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	13		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.26		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,030 bar		
Zawór zwrotny z GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 149,85 zł(184,32 zł) +10szt 117,28 zł(144,25 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	15		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Długość zaworu [mm]	65		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.231		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,030 bar		
Zawór zwrotny z GW 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 184,69 zł(227,17 zł) +10szt 144,54 zł(177,78 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	20		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Długość zaworu [mm]	80		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.374		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,032 bar		
Zawór zwrotny z GW 1" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 296,69 zł(364,93 zł) +10szt 232,19 zł(285,59 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	25		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Długość zaworu [mm]	90		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.51		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,032 bar		

Zawór zwrotny z GW 1.1/4" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 246,94 zł (303,74 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	32		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Długość zaworu [mm]	105		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.825		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,035 bar		
Zawór zwrotny z GW 1.1/2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-40	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 479,94 zł(590,33 zł) +10szt 375,60 zł(461,99 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	38		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Długość zaworu [mm]	120		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	1.14		
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,035 bar		
Zawór zwrotny z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: HT-2050-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 727,44 zł(894,75 zł) +10szt 569,30 zł(700,24 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	dyskowy		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Średnica przelotu [mm]	50		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Długość zaworu [mm]	140		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		

Masa [kg]	1.741
Uwagi	min. ciś. otwarcia 0,040 bar