



Zawór zwrotny zabezpieczający przed samoczynnym ruchem siłownika, stal ocynkowana, typ VRDE

Zawór zwrotny (zamek hydrauliczny) typu VRDE stosowany w układach hydraulicznych jako element zabezpieczający przed samoczynnym ruchem siłownika dwustronnego działania (wsunięciem / wysunięciem tłoczyska). Przyłącza C1, C2 (od strony siłownika) wyposażone są w pierścienie zacinające i nakrętki wg DIN 2353. Dopuszczalny kierunek przepływu: V1 → C1 (i jednocześnie C2 → V2), V2 → C2 (i jednocześnie C1 → V1). Zawór wyposażony jest w otwór montażowy. Materiał: stal ocynkowana (korpus), stal utwardzana (trzcienie). Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie otwarcia: 3 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór zwrotny sterowany VRDE GW 3/8", DIN 2353 15L Indeks: DC-VRDE-06-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 194,02 zł (238,64 zł) +5szt 155,22 zł (190,92 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Masa [kg]	1.08		
Uwagi	współczynnikysterowania 1:4		
Zawór zwrotny sterowany VRDE GW 1/4", DIN 2353 10L Indeks: DC-VRDE-04-10L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 64,74 zł (79,63 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.63		
Uwagi	współczynnikysterowania 1:5,5		
Zawór zwrotny sterowany VRDE GW 1/4", DIN 2353 12L Indeks: DC-VRDE-04-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 101,17 zł (124,44 zł) +5szt 80,93 zł (99,54 zł)

Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.63		
Uwagi	współczynnikysterowania 1:5,5		
Zawór zwrotny sterowany VRDE GW 3/8", DIN 2353 12L Indeks: DC-VRDE-06-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 101,17 zł(124,44 zł) +5szt 80,93 zł(99,54 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	30		
Masa [kg]	0.62		
Uwagi	współczynnikysterowania 1:5,5		
Zawór zwrotny sterowany VRDE GW 1/2", DIN 2353 15L Indeks: DC-VRDE-08-15L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 260,20 zł(320,05 zł) +5szt 208,16 zł(256,04 zł)
Dane techniczne			
Typ zaworu	grzybkowy		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Typ przyłącza 1 zaworu	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Typ przyłącza 2 zaworu	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Przepływ nominalny [l/min]	45		
Masa [kg]	1.086		
Uwagi	współczynnikysterowania 1:5,5		