



Zawory redukcyjne szeregowo do sprężonego powietrza REG, z płytami końcowymi, seria SKILLAIR®

Zawory redukcyjne szeregowo REG, seria SKILLAIR®, z płytami końcowymi, służą do regulacji ciśnienia roboczego, zapewniając poprawną pracę urządzeń. Mogą być montowane szeregowo i zasilane tym samym ciśnieniem. Każdy z zaworów może posiadać inną nastawę ciśnienia wyjściowego, niezależną od nastaw innych zaworów. Powietrze wyjściowe pobierane jest z przyłącza manometru (1/8"). Rozmiar: 100. Zakres ciśnienia wyjściowego: 0÷2, 0÷4, 0÷8, 0÷12 bar. Ciśnienie zasilające: do 15 bar. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/4" lub 3/8". Przyłącze manometru: GW BSP 1/8". Przepływ: 950 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zawór redukcyjny szeregowy REG B 100 1/4 02 (SKILLAIR) Indeks: MW-3202101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 183,51 zł(225,72 zł) +3szt 164,19 zł(201,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	2		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	950		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.403		
Zawór redukcyjny szeregowy REG B 100 1/4 04 (SKILLAIR) Indeks: MW-3202102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 183,51 zł(225,72 zł) +3szt 164,19 zł(201,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	950		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.406		
Zawór redukcyjny szeregowy REG B 100 1/4 08 (SKILLAIR) Indeks: MW-3202103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 183,51 zł(225,72 zł) +3szt 164,19 zł(201,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		

Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	950		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.415		
Zawór redukcyjny szeregowy REG B 100 1/4 012 (SKILLAIR) Indeks: MW-3202104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 183,51 zł(225,72 zł) +3szt 164,19 zł(201,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	regulator		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	950		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Masa [kg]	0.414		