



## Zespół przygotowania sprężonego powietrza F+L 100 - 200 - 300, seria SKILLAIR®

Zestaw F + L seria SKILLAIR® o wysokim stopniu niezawodności składa się z filtra powietrza i smarownicy. Celem zestawu jest oczyszczenie powietrza dostarczanego przez sprężarkę i nasmarowanie mgłą olejową. Rozmiar: 100, 200, 300. Ciśnienie zasilające: do 15 bar, w zależności od rozmiaru i rodzaju spustu. Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC, RA). Temperatura pracy: do +50°C. Przepływ nominalny: od 1200 do 4500 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar), w zależności od rozmiaru.

| Produkt                                                            | Dostępność               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zestaw F+L 100 1/4 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3285001  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 315,14 zł(387,62 zł)<br>+3szt 281,97 zł(346,82 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 1/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Δp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.59                     |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 1/4 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3285002 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 315,14 zł(387,62 zł)<br>+3szt 281,97 zł(346,82 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 1/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Δp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.59                     |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |

|                                                                    |                          |                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zestaw F+L 100 1/4 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3285003 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 315,14 zł(387,62 zł)<br>+3szt 281,97 zł(346,82 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 1/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.59                     |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 1/4 5 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3285101   | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 373,55 zł(459,47 zł)<br>+3szt 334,23 zł(411,10 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 1/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.633                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 1/4 20 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3285102  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 373,55 zł(459,47 zł)<br>+3szt 334,23 zł(411,10 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 1/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |

|                                                                    |                    |                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                          |                    | 0.633                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 100              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 1/4 50 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3285103  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 373,55 zł(459,47 zł)<br>+3szt 334,23 zł(411,10 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/4"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 50                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | automatyczny             |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 1200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |                    | 22                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |                    | 50                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 0.633                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 100              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 3/8 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3385001  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 315,14 zł(387,62 zł)<br>+3szt 281,97 zł(346,82 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 3/8"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 5                        |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 1200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |                    | 22                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |                    | 50                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 0.576                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 100              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 3/8 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3385002 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 315,14 zł(387,62 zł)<br>+3szt 281,97 zł(346,82 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 3/8"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 20                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 1200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |

|                                                                    |                          |                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.576                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 3/8 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3385003 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 315,14 zł(387,62 zł)<br>+3szt 281,97 zł(346,82 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 3/8"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.576                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 3/8 5 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3385101   | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 366,17 zł(450,39 zł)<br>+3szt 327,63 zł(402,98 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 3/8"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 1200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 22                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 50                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 0.619                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 100              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 3/8 20 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3385102  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 366,17 zł(450,39 zł)<br>+3szt 327,63 zł(402,98 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 3/8"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 15                       |                  |                                                          |

|                                                                    |                    |                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 1200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |                    | 22                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |                    | 50                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 0.619                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 100              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 100 3/8 50 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3385103  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 373,55 zł(459,47 zł)<br>+3szt 334,23 zł(411,10 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 3/8"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 50                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | automatyczny             |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 15                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 1200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |                    | 22                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |                    | 50                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 0.619                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 100              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/4 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3485001  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/4"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 5                        |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |                    | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |                    | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 1.132                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/4 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3485002 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/4"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 20                       |                                                          |

|                                                                    |  |                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Spust kondensatu                                                   |  | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |  | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |  | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |  | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |  | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |  | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |  | 1.132                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |  | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/4 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3485003 |  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                    |  |                          | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |  |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |  | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |  | 1/4"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |  | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |  | 50                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |  | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |  | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |  | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |  | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |  | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |  | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |  | 1.132                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |  | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/4 5 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3485101   |  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                    |  |                          | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |  |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |  | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |  | 1/4"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |  | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |  | 5                        |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |  | automatyczny             |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |  | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |  | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |  | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      |  | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  |  | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |  | 1.175                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |  | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/4 20 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3485102  |  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                    |  |                          | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |  |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |  | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |  | 1/4"                     |                                                          |

|                                                                    |                          |                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 1.175                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/4 50 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3485103  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 1/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 1.175                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 3/8 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3585001  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      | 3/8"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                      | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                  | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                          | 1.116                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                              | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 3/8 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3585002 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                          |                  |                                                          |

|                                                   |  |                          |                                                          |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ elementu FRL                                  |  | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                     |  | 3/8"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                   |  | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                            |  | 20                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                  |  | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                   |  | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]  |  | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]     |  | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ] |  | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                         |  | 1.115                    |                                                          |
| Uwagi                                             |  | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 3/8 50 RMSA (SKILLAIR)</b>      |  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni                                         |
| Indeks: MW-3585003                                |  |                          | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                  |  | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                     |  | 3/8"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                   |  | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                            |  | 50                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                  |  | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                   |  | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]  |  | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]     |  | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ] |  | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                         |  | 1.116                    |                                                          |
| Uwagi                                             |  | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 3/8 5 SAC (SKILLAIR)</b>        |  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni                                         |
| Indeks: MW-3585101                                |  |                          | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                   |  |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                  |  | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                     |  | 3/8"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                   |  | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                            |  | 5                        |                                                          |
| Spust kondensatu                                  |  | automatyczny             |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                   |  | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]  |  | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                 |  | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]     |  | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ] |  | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                         |  | 1.159                    |                                                          |
| Uwagi                                             |  | rozmiar 200              |                                                          |

|                                                                   |                          |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zestaw F+L 200 3/8 20 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3585102 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     | 3/8"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                         | 1.159                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                             | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 3/8 50 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3585103 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     | 3/8"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                         | 1.159                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                             | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/2 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3685001 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     | 1/2"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 | 95                       |                  |                                                          |

|                                                                    |                    |                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                          |                    | 1.093                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/2 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3685002 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/2"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 20                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm³]                                   |                    | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]                               |                    | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 1.093                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/2 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3685003 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 429,23 zł(527,95 zł)<br>+3szt 384,05 zł(472,38 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/2"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 50                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm³]                                   |                    | 45                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]                               |                    | 95                       |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 1.093                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 200              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/2 5 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3685101   | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/2"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 5                        |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | automatyczny             |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 3200                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |

|                                                                   |                          |                  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                         | 1.137                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                             | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/2 20 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3685102 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     | 1/2"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                         | 1.136                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                             | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 200 1/2 50 SAC (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-3685103 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 487,64 zł(599,80 zł)<br>+3szt 436,31 zł(536,66 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     | 1/2"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  | automatyczny             |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  | 3200                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     | 45                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 | 95                       |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                         | 1.137                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                             | rozmiar 200              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1/2 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4485001 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     | 1/2"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   | 13                       |                  |                                                          |

|                                                                    |                    |                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 4500                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm3]                                   |                    | 75                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                               |                    | 160                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 2.278                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 300              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1/2 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4485002 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/2"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 20                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 4500                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm3]                                   |                    | 75                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                               |                    | 160                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 2.278                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 300              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1/2 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4485003 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/2"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 50                       |                                                          |
| Spust kondensatu                                                   |                    | ręczny / półautomatyczny |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                    |                    | 13                       |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                   |                    | 4500                     |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                  |                    | 50                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm3]                                   |                    | 75                       |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]                               |                    | 160                      |                                                          |
| Masa [kg]                                                          |                    | 2.278                    |                                                          |
| Uwagi                                                              |                    | rozmiar 300              |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1/2 5 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4485004    | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni         | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                    |                          |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                   |                    | zestaw                   |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                      |                    | 1/2"                     |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                    |                    | 10                       |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                             |                    | 5                        |                                                          |

|                                                                   |  |                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Spust kondensatu                                                  |  | automatyczny       |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   |  | 13                 |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  |  | 4500               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |  | 50                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     |  | 75                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 |  | 160                |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |  | 2.327              |                                                          |
| Uwagi                                                             |  | rozmiar 300        |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1/2 20 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4485005  |  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                   |  |                    | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                   |  |                    |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  |  | zestaw             |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     |  | 1/2"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   |  | 10                 |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            |  | 20                 |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  |  | automatyczny       |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   |  | 13                 |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  |  | 4500               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |  | 50                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     |  | 75                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 |  | 160                |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |  | 2.327              |                                                          |
| Uwagi                                                             |  | rozmiar 300        |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1/2 50 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4485006  |  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                   |  |                    | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                   |  |                    |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  |  | zestaw             |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     |  | 1/2"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                   |  | 10                 |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                            |  | 50                 |                                                          |
| Spust kondensatu                                                  |  | automatyczny       |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                   |  | 13                 |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                  |  | 4500               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                 |  | 50                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                     |  | 75                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                 |  | 160                |                                                          |
| Masa [kg]                                                         |  | 2.327              |                                                          |
| Uwagi                                                             |  | rozmiar 300        |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 3/4 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4585001 |  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                   |  |                    | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                   |  |                    |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                  |  | zestaw             |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                     |  | 3/4"               |                                                          |

|                                                                       |                          |                  |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                       | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [ $\mu\text{m}$ ]                                   | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                      | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                       | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [ $\text{l}/\text{min}$ ] | 4500                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]                   | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [ $\text{cm}^3$ ]                          | 75                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [ $\text{cm}^3$ ]                      | 160                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                             | 2.231                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                 | rozmiar 300              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 3/4 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4585002    | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                      | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                         | 3/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                       | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [ $\mu\text{m}$ ]                                   | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                      | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                       | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [ $\text{l}/\text{min}$ ] | 4500                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]                   | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [ $\text{cm}^3$ ]                          | 75                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [ $\text{cm}^3$ ]                      | 160                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                             | 2.231                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                 | rozmiar 300              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 3/4 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4585003    | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                      | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                         | 3/4"                     |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                       | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [ $\mu\text{m}$ ]                                   | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                      | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                       | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [ $\text{l}/\text{min}$ ] | 4500                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [ $^{\circ}\text{C}$ ]                   | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [ $\text{cm}^3$ ]                          | 75                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [ $\text{cm}^3$ ]                      | 160                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                             | 2.231                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                                 | rozmiar 300              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 3/4 5 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4585004       | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                       |                          |                  |                                                          |

|                                                                  |  |                    |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ elementu FRL                                                 |  | zestaw             |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                    |  | 3/4"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                  |  | 10                 |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                           |  | 5                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                 |  | automatyczny       |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                  |  | 13                 |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                 |  | 4500               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                |  | 50                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                    |  | 75                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                |  | 160                |                                                          |
| Masa [kg]                                                        |  | 2.28               |                                                          |
| Uwagi                                                            |  | rozmiar 300        |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 3/4 20 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4585005 |  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                  |  |                    | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                  |  |                    |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                 |  | zestaw             |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                    |  | 3/4"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                  |  | 10                 |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                           |  | 20                 |                                                          |
| Spust kondensatu                                                 |  | automatyczny       |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                  |  | 13                 |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                 |  | 4500               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                |  | 50                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                    |  | 75                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                |  | 160                |                                                          |
| Masa [kg]                                                        |  | 2.28               |                                                          |
| Uwagi                                                            |  | rozmiar 300        |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 3/4 50 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4585006 |  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                         |
|                                                                  |  |                    | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                  |  |                    |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                 |  | zestaw             |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                    |  | 3/4"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                  |  | 10                 |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                           |  | 50                 |                                                          |
| Spust kondensatu                                                 |  | automatyczny       |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                  |  | 13                 |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                 |  | 4500               |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                |  | 50                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                    |  | 75                 |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                |  | 160                |                                                          |
| Masa [kg]                                                        |  | 2.28               |                                                          |
| Uwagi                                                            |  | rozmiar 300        |                                                          |

|                                                                  |                          |                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zestaw F+L 300 1 5 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4685001  | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                 | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                    | 1"                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                  | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                           | 5                        |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                 | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                  | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                 | 4500                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                    | 75                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                | 160                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                        | 2.165                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                            | rozmiar 300              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1 20 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4685002 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                 | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                    | 1"                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                  | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                           | 20                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                 | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                  | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                 | 4500                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                    | 75                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                | 160                      |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                        | 2.166                    |                  |                                                          |
| Uwagi                                                            | rozmiar 300              |                  |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1 50 RMSA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4685003 | Magazyn zewnętrzny       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 571,47 zł(702,91 zł)<br>+3szt 511,32 zł(628,92 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                          |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                                 | zestaw                   |                  |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                    | 1"                       |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                  | 13                       |                  |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                           | 50                       |                  |                                                          |
| Spust kondensatu                                                 | ręczny / półautomatyczny |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                  | 13                       |                  |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]                 | 4500                     |                  |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                                | 50                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm <sup>3</sup> ]                    | 75                       |                  |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm <sup>3</sup> ]                | 160                      |                  |                                                          |

|                                                                |                    |                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                      |                    | 2.165            |                                                          |
| Uwagi                                                          |                    | rozmiar 300      |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1 5 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4685004  | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                |                    |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                               |                    | zestaw           |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                  |                    | 1"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                |                    | 10               |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                         |                    | 5                |                                                          |
| Spust kondensatu                                               |                    | automatyczny     |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                |                    | 13               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]               |                    | 4500             |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                    | 50               |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm³]                               |                    | 75               |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]                           |                    | 160              |                                                          |
| Masa [kg]                                                      |                    | 2.214            |                                                          |
| Uwagi                                                          |                    | rozmiar 300      |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1 20 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4685005 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                |                    |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                               |                    | zestaw           |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                  |                    | 1"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                |                    | 10               |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                         |                    | 20               |                                                          |
| Spust kondensatu                                               |                    | automatyczny     |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                |                    | 13               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]               |                    | 4500             |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                    | 50               |                                                          |
| Pojemność zbiornika filtra [cm³]                               |                    | 75               |                                                          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]                           |                    | 160              |                                                          |
| Masa [kg]                                                      |                    | 2.215            |                                                          |
| Uwagi                                                          |                    | rozmiar 300      |                                                          |
| <b>Zestaw F+L 300 1 50 RA (SKILLAIR)</b><br>Indeks: MW-4685006 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni | +1szt 810,15 zł(996,48 zł)<br>+3szt 724,87 zł(891,59 zł) |
| Dane techniczne                                                |                    |                  |                                                          |
| Typ elementu FRL                                               |                    | zestaw           |                                                          |
| Przyłącze FRL                                                  |                    | 1"               |                                                          |
| Maks. ciśnienie zasilania [bar]                                |                    | 10               |                                                          |
| Stopień filtracji [µm]                                         |                    | 50               |                                                          |
| Spust kondensatu                                               |                    | automatyczny     |                                                          |
| Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]                                |                    | 13               |                                                          |
| Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]               |                    | 4500             |                                                          |
| Maksymalna temperatura pracy [°C]                              |                    | 50               |                                                          |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Pojemność zbiornika filtra [cm3]     | 75          |
| Pojemność zbiornika smarownicy [cm3] | 160         |
| Masa [kg]                            | 2.214       |
| Uwagi                                | rozmiar 300 |