



Zespół przygotowania sprężonego powietrza F+L, seria BIT

Zespół przygotowania sprężonego powietrza F + L, przeznaczony do serii BIT. Jest to kompaktowa jednostka składająca się z filtra z różnymi stopniami filtracji i smarownicy o wysokiej stabilności olejenia. Zalety zestawu: 1) Wysoki stopień separacji kondensatu. 2) Ręczny/półautomatyczny lub automatyczny spust kondensatu. 3) Olejenie przy niskich wartościach przepływu. Rozmiar: 1/8", 1/4". Ciśnienie zasilające: do 13 bar. Temperatura pracy: do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8", 1/4". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC). Przepływ: 600 l/min - 1/4" (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zestaw F+L BIT 1/8 5 RMSA Indeks: MW-5113001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 225,63 zł(277,52 zł) +3szt 202,61 zł(249,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.23		
Zestaw F+L BIT 1/8 20 RMSA Indeks: MW-5113002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 225,63 zł(277,52 zł) +3szt 202,61 zł(249,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.23		
Zestaw F+L BIT 1/8 50 RMSA Indeks: MW-5113003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 225,63 zł(277,52 zł) +3szt 202,61 zł(249,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.23		
Zestaw F+L BIT 1/8 5 SAC Indeks: MW-5113004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,25 zł(349,63 zł) +3szt 255,24 zł(313,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.272		
Zestaw F+L BIT 1/8 20 SAC Indeks: MW-5113005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,25 zł(349,63 zł) +3szt 255,24 zł(313,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.272		
Zestaw F+L BIT 1/8 50 SAC Indeks: MW-5113006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,25 zł(349,63 zł) +3szt 255,24 zł(313,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		

Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		16	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		26.5	
Masa [kg]		0.272	
Zestaw F+L BIT 1/4 5 RMSA Indeks: MW-5213001	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 225,63 zł(277,52 zł) +3szt 202,61 zł(249,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		16	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		26.5	
Masa [kg]		0.211	
Zestaw F+L BIT 1/4 20 RMSA Indeks: MW-5213002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 225,63 zł(277,52 zł) +3szt 202,61 zł(249,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		16	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		26.5	
Masa [kg]		0.211	
Zestaw F+L BIT 1/4 50 RMSA Indeks: MW-5213003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 225,63 zł(277,52 zł) +3szt 202,61 zł(249,21 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		600	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		16	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		26.5	
Masa [kg]		0.211	

Zestaw F+L BIT 1/4 5 SAC Indeks: MW-5213004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,25 zł(349,63 zł) +3szt 255,24 zł(313,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.253		
Zestaw F+L BIT 1/4 20 SAC Indeks: MW-5213005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 284,25 zł(349,63 zł) +3szt 255,24 zł(313,95 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.253		
Zestaw F+L BIT 1/4 50 SAC Indeks: MW-5213006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 275,55 zł(338,93 zł) +3szt 246,54 zł(303,24 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	600		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	16		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	26.5		
Masa [kg]	0.253		