



Zespół przygotowania sprężonego powietrza FR+L, seria SKILLAIR®

Zestaw FR + L seria SKILLAIR® o wysokim stopniu niezawodności składa się z filtra powietrza i zaworu redukcyjnego oraz smarownicy. Celem zestawu jest oczyszczenie powietrza dostarczanego przez sprężarkę, zredukowanie i stabilne utrzymanie ciśnienia zadanego przy wahaniach ciśnienia zasilającego oraz nasmarowanie mgłą olejową. Rozmiar: 100, 200, 300. Ciśnienie zasilające: do 15 bar, w zależności od rozmiaru i rodzaju spustu. Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm. Zakres ciśnienia wyjściowego: 0÷8, 0÷12 bar. Przyłącze: GW BSP 1/4" ÷ 1". Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC, RA). Temperatura pracy: do +50°C. Przepływ nominalny: od 800 do 4000 l/min (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar $\Delta p = 1$ bar), w zależności od rozmiaru.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zestaw FR+L 100 1/4 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3284007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.719		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3284008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $\Delta p = 1$ bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		

Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.719		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3284009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.719		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3284010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	50		
Masa [kg]	0.718		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3284011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		

Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.718		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3284012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.718		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3284107	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.762		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 1/4 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3284108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		50	
Masa [kg]		0.762	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 1/4 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3284109		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		50	
Masa [kg]		0.762	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 1/4 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3284110		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		50	

Masa [kg]		0.761	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 1/4 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3284111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		50	
Masa [kg]		0.761	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 1/4 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3284112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		50	
Masa [kg]		0.761	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 3/8 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3384007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.705		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3384008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.705		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3384009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.705		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3384010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		

Przyłącze FRL		3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15		
Stopień filtracji [µm]		5		
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		22		
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50		
Masa [kg]		0.704		
Uwagi		rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3384011		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu FRL		zestaw		
Przyłącze FRL		3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15		
Stopień filtracji [µm]		20		
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		22		
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50		
Masa [kg]		0.704		
Uwagi		rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3384012		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 331,89 zł(408,22 zł) +3szt 298,28 zł(366,88 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu FRL		zestaw		
Przyłącze FRL		3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15		
Stopień filtracji [µm]		50		
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		22		
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50		
Masa [kg]		0.704		

Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 3/8 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3384107	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.748	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 3/8 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3384108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		22	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		50	
Masa [kg]		0.748	
Uwagi		rozmiar 100	
Zestaw FR+L 100 3/8 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3384109	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		50	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		800	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.748		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3384110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.747		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3384111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.747		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 100 3/8 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3384112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,49 zł(562,71 zł) +3szt 409,34 zł(503,49 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [μm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	800		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	22		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	50		
Masa [kg]	0.747		
Uwagi	rozmiar 100		
Zestaw FR+L 200 1/4 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3484007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [μm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.388		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3484008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [μm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.388		
Uwagi	rozmiar 200		

Zestaw FR+L 200 1/4 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3484009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	95		
Masa [kg]	1.388		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3484010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	95		
Masa [kg]	1.398		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3484011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm3]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	1.397		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3484012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	1.397		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3484107	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	95		
Masa [kg]	1.431		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3484108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.432		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3484109	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.432		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3484110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.44		
Uwagi	rozmiar 200		

Zestaw FR+L 200 1/4 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3484111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.441		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/4 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3484112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.441		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3584007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.371		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3584008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.372		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3584009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.372		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3584010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.381		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3584011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.381		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3584012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.381		
Uwagi	rozmiar 200		

Zestaw FR+L 200 3/8 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3584107	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.415		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3584108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.415		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3584109	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.415		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3584110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.424		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3584111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.424		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 3/8 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3584112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.424		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 20 04 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 610,06 zł(750,37 zł) +3szt 545,84 zł(671,38 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	4		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.35		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.349		
Uwagi	rozmiar 200		

Zestaw FR+L 200 1/2 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.35		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.35		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684010	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.359		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684011	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.359		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684012	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 492,52 zł(605,80 zł) +3szt 442,65 zł(544,46 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.359		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 5 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684019	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 719,45 zł(884,92 zł) +3szt 643,72 zł(791,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		

Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.396		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 20 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-3684020	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 719,45 zł(884,92 zł) +3szt 643,72 zł(791,78 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.396		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 5 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3684107	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.392		
Uwagi	rozmiar 200		

Zestaw FR+L 200 1/2 20 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3684108	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.393		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 50 08 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3684109	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.393		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 5 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3684110	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.401		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 20 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3684111	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.402		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 200 1/2 50 012 SAC (SKILLAIR) Indeks: MW-3684112	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 650,68 zł(800,34 zł) +3szt 582,19 zł(716,09 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	2400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	45		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	95		
Masa [kg]	1.402		
Uwagi	rozmiar 200		
Zestaw FR+L 300 1/2 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.677		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.677		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.677		
Uwagi	rozmiar 300		

Zestaw FR+L 300 1/2 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.686		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.686		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.686		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 5 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.729		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 20 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484014	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.729		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 50 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		

Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.729		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 5 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.738		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1/2 20 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484017	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.738		
Uwagi	rozmiar 300		

Zestaw FR+L 300 1/2 50 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4484018	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.738		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.63		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.63		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.63		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.639		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.639		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.639		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 5 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.682		
Uwagi	rozmiar 300		

Zestaw FR+L 300 3/4 20 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584014	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.682		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 50 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.682		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 5 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.691		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 20 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584017	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.691		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 3/4 50 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4584018	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]	160		
Masa [kg]	2.691		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 5 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684004	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		

Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.565		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 20 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.565		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 50 08 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.565		
Uwagi	rozmiar 300		

Zestaw FR+L 300 1 5 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684007	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.573		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 20 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684008	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.574		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 50 012 RMSA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684009	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 603,69 zł(742,54 zł) +3szt 542,56 zł(667,35 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.574		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 5 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684013	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.616		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 20 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684014	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.616		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 50 08 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		

Stopień filtracji [µm]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	160		
Masa [kg]	2.616		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 5 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684016	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	160		
Masa [kg]	2.625		
Uwagi	rozmiar 300		
Zestaw FR+L 300 1 20 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684017	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	160		
Masa [kg]	2.625		
Uwagi	rozmiar 300		

Zestaw FR+L 300 1 50 012 RA (SKILLAIR) Indeks: MW-4684018	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 964,46 zł(1 186,29 zł) +3szt 862,93 zł(1 061,40 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [μ m]	50		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar $D_p = 1$ bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [$^{\circ}$ C]	50		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	75		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	160		
Masa [kg]	2.625		
Uwagi	rozmiar 300		