



Zestaw filtr-reduktor i smarownica FR + L, seria SYNTESI®

Zestaw FR+L to połączenie filtro-reduktora i smarownicy. Filtr - reduktor składa się ze standardowego filtra powietrza i zaworu redukcyjnego zabudowanych w jednej obudowie. Zadaniem filtra jest separacja cięższych frakcji zanieczyszczeń powietrza za pomocą siły odśrodkowej, natomiast zaworu redukcyjnego, dzięki membranie kształtowej zapewnienie maksymalnej czułości i precyzji nastawy. Posiada dodatkowe przyłącza z przodu i z tyłu umożliwiające podłączenie manometru lub złączy do ciśnienia zredukowanego. Smarownica to najszerzej stosowane rozwiązanie zapewniające poprawne smarowanie urządzeń wykonawczych w instalacjach pneumatycznych. Na jej tylnej oraz przedniej powierzchni znajdują się również przyłącza pomocnicze do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Rozmiar: SY1, SY2. Zakres ciśnień wyjściowych: 0÷8, 0÷12 bar. Ciśnienie zasilające: do 15 bar dla SY1, do 13 bar dla SY2, do 10 bar dla spustu RA. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Przyłącze: GW BSP 1/8" ÷ 3/8" dla SY1 i GW BSP 3/8" ÷ 1" dla SY2. Stopień filtracji: 5 µm, 20 µm, 50 µm. Pojemność zbiornika oleju: 60 cm³ - SY1, 130 cm³ - SY2. Dodatkowe przyłącze dla manometru lub złączy: GW BSP 1/8" dla SY1 i 1/4" dla SY2. Spust kondensatu: ręczny / półautomatyczny (RMSA), automatyczny (RA). Przepływ: 1400 l/min - SY1, 4000 l/min - SY2, (przy ciśnieniu wejściowym 6 bar Δp = 1 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zestaw FR + LUB SY1 1/8 20 08 RMSA Indeks: MW-5611B24L101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Δp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.429		
Zestaw FR + LUB SY1 1/8 20 012 RMSA Indeks: MW-5611B26L101	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		

Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		60	
Masa [kg]		0.414	
Zestaw FR + LUB SY1 1/8 20 08 RA Indeks: MW-5611B54L101		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 408,32 zł(502,23 zł) +3szt 366,66 zł(450,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		60	
Masa [kg]		0.481	
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 5 08 RMSA Indeks: MW-5612B14L102		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		60	
Masa [kg]		0.409	
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 5 012 RMSA Indeks: MW-5612B16L102		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni +1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)

Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.409		
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 20 08 RMSA Indeks: MW-5612B24L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.421		
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 20 12 RMSA Indeks: MW-5612B26L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		

Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		60	
Masa [kg]		0.409	
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 5 08 RA Indeks: MW-5612B44L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 408,32 zł(502,23 zł) +3szt 366,66 zł(450,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		60	
Masa [kg]		0.409	
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 5 012 RA Indeks: MW-5612B46L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 408,32 zł(502,23 zł) +3szt 366,66 zł(450,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		60	
Masa [kg]		0.409	
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 20 08 RA Indeks: MW-5612B54L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 408,32 zł(502,23 zł) +3szt 366,66 zł(450,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/4"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	

Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.473		
Zestaw FR + LUB SY1 1/4 20 12 RA Indeks: MW-5612B56L102	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 408,32 zł(502,23 zł) +3szt 366,66 zł(450,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.409		
Zestaw FR + LUB SY1 3/8 5 08 RMSA Indeks: MW-5613B14L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	15		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	1400		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	30		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/8" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	60		
Masa [kg]	0.4		
Zestaw FR + LUB SY1 3/8 5 12 RMSA Indeks: MW-5613B16L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			

Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		60	
Masa [kg]		0.4	
Zestaw FR + LUB SY1 3/8 20 08 RMSA Indeks: MW-5613B24L103		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]		60	
Masa [kg]		0.415	
Zestaw FR + LUB SY1 3/8 20 12 RMSA Indeks: MW-5613B26L103		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni
			+1szt 315,62 zł(388,21 zł) +3szt 283,41 zł(348,59 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		15	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	

Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		60	
Masa [kg]		0.4	
Zestaw FR + LUB SY1 3/8 20 08 RA Indeks: MW-5613B54L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 408,32 zł(502,23 zł) +3szt 366,66 zł(450,99 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		automatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		1400	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		30	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/8" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		60	
Masa [kg]		0.466	
Zestaw FR + LUB SY2 3/8 5 08 RMSA Indeks: MW-5623B14L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130	
Masa [kg]		1.074	
Zestaw FR + LUB SY2 3/8 5 012 RMSA Indeks: MW-5623B16L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		3/8"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	

Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.074		
Zestaw FR + LUB SY2 3/8 20 08 RMSA Indeks: MW-5623B24L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.074		
Zestaw FR + LUB SY2 3/8 20 012 RMSA Indeks: MW-5623B26L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.074		
Zestaw FR + LUB SY2 3/8 5 08 RA Indeks: MW-5623B44L103	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 512,28 zł(630,10 zł) +3szt 460,00 zł(565,80 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		

Przyłącze FRL		3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10		
Stopień filtracji [µm]		5		
Spust kondensatu		automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		70		
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130		
Masa [kg]		1.074		
Zestaw FR + LUB SY2 3/8 20 08 RA Indeks: MW-5623B54L103		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 604,66 zł(743,73 zł) +3szt 542,96 zł(667,84 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu FRL		zestaw		
Przyłącze FRL		3/8"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		10		
Stopień filtracji [µm]		20		
Spust kondensatu		automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		70		
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130		
Masa [kg]		1.074		
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 5 08 RMSA Indeks: MW-5624B14L104		Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne				
Typ elementu FRL		zestaw		
Przyłącze FRL		1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13		
Stopień filtracji [µm]		5		
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50		
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		70		
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130		

Masa [kg]		1.047	
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 5 012 RMSA Indeks: MW-5624B16L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		5	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130	
Masa [kg]		1.047	
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 20 012 RMSA Indeks: MW-5624B26L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		12	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000	
Maksymalna temperatura pracy [°C]		50	
Minimalna temperatura pracy [°C]		-10	
Pojemność zbiornika filtra [cm3]		70	
Przyłącze manometru regulatora		GW 1/4" BSP	
Pojemność zbiornika smarownicy [cm3]		130	
Masa [kg]		1.047	
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 20 80 RMSA Indeks: MW-5624B24L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 511,89 zł(629,62 zł) +3szt 459,65 zł(565,37 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL		zestaw	
Przyłącze FRL		1/2"	
Maks. ciśnienie zasilania [bar]		13	
Stopień filtracji [µm]		20	
Spust kondensatu		ręczny / półautomatyczny	
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]		8	
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]		4000	

Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przylącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.047		
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 5 012 RA Indeks: MW-5624B46L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 604,66 zł(743,73 zł) +3szt 542,96 zł(667,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przylącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przylącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.047		
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 20 08 RA Indeks: MW-5624B54L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 604,66 zł(743,73 zł) +3szt 542,96 zł(667,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przylącze FRL	1/2"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przylącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.047		
Zestaw FR + LUB SY2 1/2 20 012 RA Indeks: MW-5624B56L104	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 604,66 zł(743,73 zł) +3szt 542,96 zł(667,84 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przylącze FRL	1/2"		

Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	130		
Masa [kg]	1.047		
Zestaw FR + LUB SY2 3/4 5 08 RMSA Indeks: MW-5625B14L105	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 581,40 zł(715,12 zł) +3szt 522,08 zł(642,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	5		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	130		
Masa [kg]	1.043		
Zestaw FR + LUB SY2 3/4 20 08 RMSA Indeks: MW-5625B24L105	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 581,40 zł(715,12 zł) +3szt 522,08 zł(642,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	130		
Masa [kg]	1.043		

Zestaw FR + LUB SY2 3/4 20 012 RMSA Indeks: MW-5625B26L105	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 581,40 zł(715,12 zł) +3szt 522,08 zł(642,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	130		
Masa [kg]	1.043		
Zestaw FR + LUB SY2 3/4 20 08 RA Indeks: MW-5625B54L105	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 674,13 zł(829,18 zł) +3szt 605,34 zł(744,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	3/4"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm³]	130		
Masa [kg]	1.043		
Zestaw FR + LUB SY2 1 20 08 RMSA Indeks: MW-5626B24L106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 581,40 zł(715,12 zł) +3szt 522,08 zł(642,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		

Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.031		
Zestaw FR + LUB SY2 1 20 012 RMSA Indeks: MW-5626B26L106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 581,40 zł(715,12 zł) +3szt 522,08 zł(642,16 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	13		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	ręczny / półautomatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	12		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.031		
Zestaw FR + LUB SY2 1 20 08 RA Indeks: MW-5626B54L106	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 674,13 zł(829,18 zł) +3szt 605,34 zł(744,57 zł)
Dane techniczne			
Typ elementu FRL	zestaw		
Przyłącze FRL	1"		
Maks. ciśnienie zasilania [bar]	10		
Stopień filtracji [µm]	20		
Spust kondensatu	automatyczny		
Maks. ciśnienie wyjściowe [bar]	8		
Przepływ nominalny przy 6 bar Dp = 1 bar [l/min]	4000		
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50		
Minimalna temperatura pracy [°C]	-10		
Pojemność zbiornika filtra [cm ³]	70		
Przyłącze manometru regulatora	GW 1/4" BSP		
Pojemność zbiornika smarownicy [cm ³]	130		
Masa [kg]	1.031		